



# Carta Proyecta Esencial 20

---

Revestimientos decorativos  
para fachadas

 **Revetón**

**En Revetón, creemos que las fachadas son importantes:** para quienes las han diseñado, quienes las han trabajado, quienes las habitan. Son parte de la identidad local, singular y propia de cada región.

La carta Projecta Esencial de 20 colores para revestimiento de fachadas ofrece una selección de colores ajustada a la demanda profesional de pintura de fachadas a nivel nacional.

Estos colores están disponibles en READY MIX con los productos CUBIC y KONIC.

## GAMA DE REVESTIMIENTOS ASOCIADOS



### 1430 CUBIC

Revestimiento acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas. Acabado pétreo texturado fino mate.

- Alta impermeabilidad al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- Contribución muy limitada al fuego: producto con clasificación de reacción al fuego (Euroclases B s1 d0).
- Alta resistencia a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Alto poder de cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad en penetrar en el soporte.
- Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



ALTA IMPERMEABILIDAD



TRANSPIRABLE



RESISTENTE MICROORGANISMOS



BAJA CONTRIBUCIÓN AL FUEGO



### 1434 KONIC

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate.

- Impermeable al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- Resistente a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Buena cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos.
- Resistente al frote húmedo (lavable): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad en penetrar en el soporte.
- Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



RESISTENTE MICROORGANISMOS


## Tecnología del color

### • Máxima solidez y resistencia al exterior

Todos los pigmentos usados en la formulación de los colores de la carta Proyecta Esencial 20 han sido especialmente seleccionados y ofrecen una alta estabilidad a la luz (rayos UV), y excelente estabilidad a medios alcalinos y a contaminantes agresivos de la atmósfera (lluvia 'ácida') gracias a su composición inorgánica.

### ☀️ Indicador TSR (Total Solar Reflectance)

El TSR es el % de radiación solar reflejada por un revestimiento, teniendo en cuenta la totalidad del espectro de luz (ultravioletas, infrarrojos y radiación visible). A mayor valor TSR, mayor reflexión de la radiación solar y por lo tanto menor calentamiento de la superficie, lo que permite aumentar la durabilidad de los revestimientos. En fachadas convencionales, se aconseja optar por colores con  $TSR \geq 25\%$ .



002 / Hueso ☀️ 79%



003 / Marfil suave ☀️ 76%



008 / Piedra artificial ☀️ 64%



009 / Beige ☀️ 65%



004 / Crema ☀️ 71%



010 / Piedra del Rosellón ☀️ 65%



021 / Canela ☀️ 58%



022 / Tierra del sur ☀️ 56%



005 / Marfil ☀️ 62%



196 / Gizeh ☀️ 67%



044 / Albero ☀️ 44%



023 / Ocre ☀️ 30%




006 / Tierra suave ☀️ 60%




018 / Coral suave ☀️ 41%




051 / Tierra de fuego ☀️ 37%



017 / Rojo teja ☀️ 37%



020 / Arena ☀️ 70%



040 / Gris perla ☀️ 61%



037 / Gris ☀️ 43%



041 / Verde musgo ☀️ 21%

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresión, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado. Se recomienda la aplicación de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicación final.

---

· **Una respuesta adhoc a su proyecto**

Ponemos a su disposición un equipo especializado para responder a cualquier solicitud técnica, realizar la visita de una obra con el objetivo de aplicar a su proyecto el sistema de pintado o rehabilitación de fachada más adecuado.

Para saber más sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página web o contacte a nuestro departamento de prescripción.

---

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

**901 11 88 88**

**www.reveton.com**  
**sac@cromology.es**

APP Revetón disponible en



**CROMOLOGY S.L.**

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)

Delegación Levante – Alicante  
Delegación Mediterránea – Barcelona  
Delegación Norte – La Coruña  
Delegación Canarias – Las Palmas  
Delegación Centro – Madrid  
Delegación Sur – Sevilla