BIE CHESTERFIRE SN101 C





Ref. I090358M*

CARACTERÍSTICAS

- BIE fija certificada según norma EN 671-1
- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm^2, rosca exterior ¼" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario en pintura poliéster RAL 9002 y devanadera en RAL 3000, con puerta de cristal mate serigrafiado con bisagra lateral
- Dimensiones: 750x600x225mm (AltoxAnchoxFondo)


OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - -Válvula 45 con racor Barcelona
  - -TE 1 1/2" (HxHxH)
  - -Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - -Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado


* Otros acabados consultar referencia

BIE CHESTERFIRE SN101 C


PLANO



DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO



MARCO EMBELLECEDOR



NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.