BIE CHESTERFIRE 25/1 INOX INTEMPERIE





Ref. I090160M*

CARACTERÍSTICAS

- BIE fija en armario diseñada para lugares con ambientes corrosivos
- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm^2, rosca exterior ¼" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en INOX AISI 304 provisto de tejadillo con vierte-aguas y burlete de goma
- Dimensiones: 790x600x215mm (AltoxAnchoxFondo)

OPCIONES

- Toma lateral
- Toma adicional 45 compuesta por:
  - -Válvula 45 con racor Barcelona
  - -TE 1 1/2" (HxHxH)
  - -Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - -Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado


* Otros acabados consultar referencia

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BIE CHESTERFIRE 25/1 INOX INTEMPERIE

PLANO



NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1