
BIE SWING 150 25/1





Ref. M002607*

CARACTERÍSTICAS

- BIE Abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm^2
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Dimensiones: 740x700x150mm (altoxanchoxfondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2” (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2” (MxM)
  - Reducción 1 1/2” (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

Macoin


GRUPO KOMTES

BIE SWING 150 25/1


PLANO



DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO



MARCO EMBELLECEDOR



NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BUREAU VERITAS Certification