

A

Serie I90



I90

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.




Interior en vermiculita

Regulación del
aire de combustión

Parrilla giratoria de asados
regulable en altura
de 300x300 mm

Detalle maneta

CE 13229



	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de doble combustión	✓
kW	Potencia	16 kW
%	Rendimiento	78 %
	Volumen calefactable	400 m ³
	Consumo	4,7 kg/h
	Tamaño máximo troncos	80 cm
	Peso	124 kg
	Medidas boca útil cámara	780x306x286 mm



Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas
regulables en
altura incluida

Incluye turbina tangencial de 335 m³/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

Canalizable



I90S

Cristal serigrafado opcional para todas las versiones