

04 AISLAMIENTO TUBULAR ELASTOMÉRICO FLEXIBLE

Isocell[®]

- Gruesos disponibles: 6, 9, 13, 19, 25, 30, 32, 40, 50 y 60 mm
- Instalaciones clima, calefacción, ACS, frío industrial, etc.
- Coquilla aislante elastomérica de alta calidad.

Acabados:

- Coquilla cerrada long. 2 m.
- Coquilla acabado PVC long. 2 m.
- Coquilla acabado PVC en rollo.
- Coquilla preabierta y adhesivada.



Características:

Temperatura de utilización	de -45 a +116° C			
Coeficiente de conductividad térmica (λ) DIN 52613	Temperatura media	0° C	+10° C	+40° C
	W / (m·K)	0,032	0,033	0,037
Problemática de corrosiones	Certificado DIN 1988/7			
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	Gruesos de 6 mm a 19 mm = μ 7000 Gruesos de 25 mm a 60 mm = μ 10000			
Resistencia al fuego clase 1	M1-23727 / UNE			
Resistencia al ozono*	Excelente			
Resistencia a los hongos*	Excelente			
Resistencia a los agentes atmosféricos*	Excelente			
Olor	Neutro			

* Consulte dpto. técnico