

Mod. AP-4

75- 450 L / día



- MODELO AP-4: 5 Prefiltros.**
- 2 Cartuchos 10" de Sedimentos 20 y 5 micras.
 - 2 Cartuchos 10" GAC.
 - 1 Cartucho 10" GAC / FOSFATOS.
 - 2 Membranas TFC 50 GPD.
 - Bomba de presión de diafragma-alto flujo.
 - Transformador 220 V/24 V.
 - Presostato de corte para paro automático de Bomba.
 - Postfiltro GAC. para evitar desgaste. (sin retén).
 - Sistema de autolavado de membrana.
 - Válvula arranque y paro automático.
 - Manómetro de presión de trabajo.

Alimentación a máquinas de barra

- Café
- Hielo
- Copas de cristal

Medidas AP-4:

Alto: 405 mm.
Ancho: 405 mm.
Profundidad: 245 mm.

Medidas PREFILTRACIÓN:

Alto: 290 mm ó 350 mm con soporte incluido.
Ancho: 235 mm.
Profundidad: 130 mm.

Requiere instalación con 1 depósito de acumulación de agua osmotizada: Presurizado ó 500 Litros.

Modelo	Producción	Límite TDS	Presión mínima -máxima
AP-4	450 L./día	3.500 ppm.**	1 - 8 bar

*No incluye Grifo ni depósito Presurizado.

