SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO CCM30/BKE



CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado de hasta 64 unidades interiores
- Teclas táctiles
- Temporizador diario
- Función memoria
- Posibilidad de bloquear los controles inalámbricos y cableados tipo KJR (no WDC)
- Muestra códigos de error del sistema
- Entrada de marcha/paro de emergencia por contacto
- Permite consultar la temperatura de evaporación/ condensación de las unidades interiores
- Recordatorio de limpieza de filtros
- Combinable con el control central CCM15
- Instalación de empotrar
- Caja de instalación en superficie opcional (CL 94 995)
- Alimentación a 230 Vac
- Conexión mediante 3 hilos



Cód. CL 92 871

COMPATIBLE CON GAMA

DOMÉSTICA	Series H10X ⁽¹⁾ , H11 ⁽¹⁾ , H7 ⁽¹⁾ y H9M ⁽¹⁾
COMERCIAL	Series H7, H8 y H9 ⁽²⁾
INDUSTRIAL MVD	Series MVD DC2 ⁽³⁾ , AC2 ⁽³⁾
INDUSTRIAL FANCOIL	Series FANCOILS ⁽³⁾

- (1) Excepto Consola, en Split Pared con el módulo multifunción correspondiente.
- (2) Excepto Columna y Consola.
 (3) Solo si la unidad exterior es de la serie V4+.
- (4) En Conducto W7 con LC 04 636.

CONEXIÓN CONTROL CENTRALIZADO

