

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO CCM15

MUND^{CLIMA}

App

CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado WEB y APP de hasta 64 uds. interiores.
- Temporizador semanal (Completo).
- Función memoria.
- Posibilidad de bloquear los controles inalámbricos y cableados tipo KJR (no WDC).
- Muestra códigos de error del sistema.
- Recordatorio de limpieza de filtros.
- Combinable con el control central CCM30.
- Multi-idioma (inglés, español, francés y chino).
- Control agrupado de unidades.
- Diferentes niveles de permisos (1 administrador y 9 usuarios).
- Registro histórico de operación, estado, errores y conexiones de los usuarios.
- Conexión mediante 3 hilos.
- Alimentación a 5 Vdc (incluye adaptador de corriente).



Cód. CL 92 872 / CL 97 804*

COMPATIBLE CON GAMA

DOMÉSTICA	Series H10X ⁽¹⁾ , H11 ⁽¹⁾ , H7 ⁽¹⁾ y H9M ⁽¹⁾
COMERCIAL	Series H7, H8, H9 ⁽²⁾ , HV6M y HV6X
INDUSTRIAL MVD	Series MVD ⁽³⁾
INDUSTRIAL FANCOIL	Series FANCOILS ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Excepto Consola, en Split Pared solicitar el control con el código CL 97 804 y añadir el módulo multifunción correspondiente.

⁽²⁾ Excepto Columna y Consola.

⁽³⁾ Solo se puede ajustar 3 velocidades del ventilador y no está disponible la velocidad automática.

⁽⁴⁾ En Conducto W7 con LC 04 636.

*Solo es necesario usar CL 97 804 en instalaciones con equipos de pared MUPR.

Descargar aplicación



M-Control

