05 VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIVERSAL

UNIVERSAL CHECK VALVE

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón**
  Body: *Brass*
- Disco: **Nylon**
  Disc: *Nylon*
- Junta de cierre: **NBR**
  Seat: *NBR*
- Muelle: **Acero inoxidable AISI 304**
  Spring: *Stainless steel AISI 304*



CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **90°C**
  Max. temperature: *90°C*
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
  Operating pressure: *See table*

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua, aire y fluidos no agresivos.
  Water, air and non-aggressive fluids

Código *Code*	Medida *Size*	Presión Máxima (bar) *Max. pressure*	Uds caja *Units per box*
AA 05 180	3/8”	12	10
AA 05 181	1/2”	12	10
AA 05 182	3/4”	12	10
AA 05 183	1”	12	10
AA 05 184	1-1/4”	10	4
AA 05 185	1-1/2”	10	3
AA 05 186	2”	10	3
AA 05 187	2-1/2”	6	2
AA 05 188	3”	6	2
AA 05 189	4”	6	2

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

A	B	C	Peso (Kg)
3/8"	30	43	0,100
1/2"	34	45	0,100
3/4"	41	48	0,150
1"	44,3	53	0,185
1-1/4"	54,5	67	0,360
1-1/2"	60,5	75	0,550
2"	80	80	0,860
2-1/2"	98	92,30	1,450
3"	108,30	104,30	1,850
4"	144,50	111,50	3,800

