

**05 VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA (ROSCAS)**  
*BALL CHECK VALVE (THREADS)*



**CONSTRUCCIÓN**

*MATERIALS*

- Cuerpo: **Fundición nodular GGG40**  
*Body: Ductile iron GGG40*
- Tapa: **Fundición nodular GGG40**  
*Cover: Ductile iron GGG40*
- Bola: **Metal + NBR (Nitrilo)**  
*Ball: Metal + NBR (Nitrile)*
- Junta: **NBR (Nitrilo)**  
*Gasket: NBR (Nitrile)*
- Tornillos: **Acero inox.**  
*Screws: Stainless steel*



**CONDICIONES DE TRABAJO**

*OPERATING CONDITIONS*

- Presión prueba: **15 bar**  
*Testing pressure: 15 bar*
- Presión de trabajo: **10 bar**  
*Operating pressure: 10 bar*
- Temperatura: **-10/+80°C**  
*Temperature: -10/+80°C*

**VENTAJAS**

*ADVANTAGES*

- Paso total  
*Full bore*
- Muy silenciosa  
*Very quiet*
- Mínima pérdida de carga  
*Small load loss*
- Instalación horizontal o vertical  
*Suitable for horizontal and vertical installation*

**APLICACIONES**

*APPLICATIONS*

- Aguas sucias y fecales, fluidos viscosos, etc.  
*Dirty water, sewage, viscous fluids, etc.*

**DIMENSIONES (mm)**

*DIMENSIONS*

Código <i>Code</i>	Medida <i>Size</i>	L	H
AA 05 361	1"	125	75
AA 05 362	1 1/4"	132	75
AA 05 363	1 1/2"	145	85
AA 05 364	2"	174	116
AA 05 365	2 1/2"	200	116
AA 05 366	3"	243	160

