# 26 VÁLVULA DE SOLENOIDE

*SOLENOID VALVE*

MundoControl

## MC 143 - NORMALMENTE ABIERTA

## *MC 143 - NORMALLY OPEN*



**ELECTROVÁLVULA DE MEMBRANA SERVOCOMANDADA**

*PLUNGER OPERATED MEMBRANE SOLENOID VALVE*

- Rango de temperatura: **Fluido: -10°C a +90°C**
  **Ambiente: -10°C a +50°C**

  *Temperature range:* *Fluid: -10°C to +90°C*
  *Room temp.: -10°C to +50°C*
- Fluidos: **aire, agua, aceite**

  *Fluids:* *air, water, oil*
- Construcción: **Cuerpo: Latón (CW617N EN 12165)**
  **Membrana: NBR**
  **Piloto: Acero inoxidable**
  **Cierre piloto: NBR**

  *Materials:* *Body: Brass (CW617N EN 12165)*
  *Membrane: NBR*
  *Plunger: Stainless steel*
  *Plunger closing: NBR*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

| Código *Code* | Rosca *Thread* | Ø mm | Kv l/min | DP min bar | DP máx. (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CA | CC |
| AA 26 211 | 3/8" | 13 | 55 | 0,3 | 16 | 16 |
| AA 26 212 | 1/2" | 13 | 63 | 0,3 | 16 | 16 |
| AA 26 213 | 3/4" | 21 | 90 | 0,3 | 16 | 16 |
| AA 26 214 | 1" | 25 | 216 | 0,3 | 16 | 16 |
| AA 26 215 | 1-1/4" | 40 | 370 | 0,5 | 16 | 16 |
| AA 26 216 | 1-1/2" | 40 | 400 | 0,5 | 16 | 16 |
| AA 26 217 | 2" | 50 | 540 | 0,5 | 16 | 16 |

### DIMENSIONES (mm) y PESOS (Kg)

*DIMENSIONS (mm) and WEIGHT (kg)*

| Rosca *Thread* | A | B | C | D | Peso *Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| **3/8"** | 67 | 102 | 44 | 15 | 0,4 |
| **1/2"** | 67 | 102 | 44 | 15 | 0,4 |
| **3/4"** | 82 | 117 | 50 | 20 | 0,6 |
| **1"** | 96 | 127 | 70 | 23 | 1,2 |
| **1-1/4"** | 140 | 140 | 96 | 31 | 2,8 |
| **1-1/2"** | 140 | 140 | 96 | 31 | 2,8 |
| **2"** | 168 | 158 | 112 | 39 | 3,9 |

