CO PRESOSTATOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN AGUA SK-2

PRESSURE CONTROL FOR WATER PUMP

MundoControl

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

- Campo de regulación: **1,4 a 6 bar**
  Regulation range: *1,4 to 6 bar*
- Diferencial mínimo: **1 - 2,1 bar**
  Min. differential: *1 - 2,1 bar*
- Diferencial máximo: **1,2 - 2,3 bar**
  Max. differential: *1,2 - 2,3 bar*
- Ajuste en fábrica: **1,4 - 2,8 bar**
  Factory settings: *1,4 - 2,8 bar*
- Presión máxima: **16 bar**
  Max. pressure: *16 bar*
- Rosca: **1/4" Hembra**
  Thread: *1/4" Female*
- Base metálica
  Metallic base
- Membrana alta resistencia
  High resistance membrane
- Ideal para grupos de presión
  Particularly suitable for pressure groups



Cód. CO 18 435



Vista interior
View inside

TÜV CE

FUNCIONAMIENTO

OPERATION

EFECTUAR LA REGULACIÓN EN EL SIGUIENTE ORDEN
REGULATION STEPS

- 1. Conexión: la presión de conexión se aumenta al apretar la tuerca del campo ①
  1. Connection: the pressure increases when pressing the thread of the regulation range
- 2. Desconexión: la presión de desconexión se aumenta al apretar la tuerca del diferencial ②
  2. Disconnection: the disconnection pressure increases when pressing the thread of the differential



