30 MANÓMETRO DIÁMETRO 50 mm y 63 mm

MANOMETER DIAMETER 50 mm and 63 mm

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Caja */ Case:* **ABS negro** */ Black ABS*
- Esfera */ Dial:* **Aluminio** */ Aluminium*
- Aguja */ Needle:* **Aluminio** */ Aluminium*
- Visor / *Window*: **SNAP-IN plástico** */ SNAP-IN plastic*
- Tubo Bourdon */ Bourdon tube:* **Aleación cobre** */ Copper alloy*
- Mecanismo */ Mechanism:* **Aleación cobre** */ Copper alloy*
- Perno de conexión: *Connection bolt:* **Aleación cobre** *Copper alloy*
- Rosca de conexión: *Connection thread:* **1/8" o 1/4" macho BSP** *Male BSP 1/8" or 1/4"*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Precisión */ Accuracy:* **± 1,6 %**
- Temperatura: **Ambiente: -20 a +60°C** **Fluido: máximo 60°C**

Temperature: *Room temp.: -20 to +60°C* *Fluid: max. 60°C*

ESCALAS */ SCALES*



CONEXIÓN VERTICAL *BOTTOM CONNECTION*

Código *Code*	Ø (mm)	Rosca *Thread*	Escala (bar) *Range*
IM 30 201 IM 30 217 IM 30 203 IM 30 204 IM 30 205 IM 30 206 IM 30 207	50	1/8"	0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25
IM 34 001 IM 30 301 IM 30 317 IM 30 303 IM 30 304 IM 30 305 IM 30 306 IM 30 307 IM 30 308 IM 30 309	50	1/4"	-76/0 cm Hg 0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40 0 - 60
IM 34 002 IM 30 401 IM 30 417 IM 30 403 IM 30 404 IM 30 405 IM 30 406 IM 30 407 IM 30 408 IM 30 409	63	1/4"	-76/0 cm Hg 0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40 0 - 60

CONEXIÓN POSTERIOR *BACK CONNECTION*

Código *Code*	Ø (mm)	Rosca *Thread*	Escala (bar) *Range*
IM 31 201 IM 31 217 IM 31 203 IM 31 204 IM 31 205 IM 31 206 IM 31 207	50	1/8"	0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25
IM 34 011 IM 31 301 IM 31 317 IM 31 303 IM 31 304 IM 31 305 IM 31 306 IM 31 307 IM 31 308 IM 31 309	50	1/4"	-76/0 cm Hg 0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40 0 - 60
IM 34 012 IM 31 401 IM 31 417 IM 31 403 IM 31 404 IM 31 405 IM 31 406 IM 31 407 IM 31 408 IM 31 409	63	1/4"	-76/0 cm Hg 0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4 0 - 6 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40 0 - 60