Especificaciones del producto

Especificaciones

Nombre del modelo				AE200DNWMPK/EU	AE200DNXMPK/EU
Tipo				Estándar	2 zonas
Fuente de alimentación			Φ, V, Hz	1, 220-240, 50 o 3, 380-415, 50	
Rango de operación (Agua)		Calefacción	°C	15 ~ 75 (70/65) 1	
		Refrigeración	°C	5~25	
Sonido	Presión acústica	Calefacción	dB(A)	26	30
		Refrigeración	dB(A)	26	30
	Potencia acústica	Calefacción	dB(A)	40	44
Medidas (alt. × anch. × prof.)		Red	mm	598 x 1850 x 600	
		Grosor	mm	676 x 2050 x 740	
Peso		Red	kg	132	142
		Grosor	kg	144	154
Conexión	Tuberías de refrigerante	Tipo	-	-	
		Líquido	Φ, mm		
		Gas	Φ, mm		
	Tubería de agua (Unidad exterior)	Tipo	-	Tubo recto	
		Entrada	Φ, mm	28	
		Salida	Φ, mm	28	
	Tubería de agua (zona 2)	Tipo	-	Tubo recto	
		Entrada	Φ, mm	28	
		Salida	Φ, mm	28	
	Tubería de agua (zona 1)	Tipo	-	-	Tubo recto
		Entrada	Φ, mm		28
		Salida	Φ, mm		28
	Tubería de agua (ACS)	Tipo	-	Tubo recto	
		Entrada	Φ, mm	22	
		Salida	Φ, mm	22	
	Tubería de agua (retorno de agua secundaria)	Tipo	-	BSPP macho	
		Entrada	Φ, mm	1"	
Bomba de agua	Tipo		-	Inversor BLDC	
	Entrada del motor		W	95	
	Presión estática máxima		mAq	9,0	
	Cantidad de unidades		EA	1	2
Calentador de respaldo	Energía		kW	1 Φ 2/4 kW, 3 Φ 6 kW	
	Termostato (Fusible térmico)		°C	98 +0 -5	
Dispositivo de seguridad	Válvula limitadora de presión		bar	2,9	
	Sensor de f ujo		LPM	5 ~ 60	
	Válvula limitadora de presión y temperatura (Tanque)		bar, °C	10 bar, 90 °C	
Vaso de expansión	Volumen interno de agua		litros	10	
	Presión de trabajo		MPa	0,3	
	Presión previa		bar	1,2	
Válvula de ventilación de aire			Φ, pulgadas	BSPP macho de 3/8"	
Rango de funcionamiento (Temperatura exterior)		Calefacción	°C	-25 ~ 35 / -30 ~ 43 2	
		Refrigeración	°C	10~46	
		Agua caliente sanitaria	°C	-25 ~ 43 / -30 ~ 43 3	

NOTA

- 175 °C: Modelo AE***CXYD*K/EU / 70 °C: Modelo AE***BXYD*G/EU / 65 °C: Modelo AE***RXYD*G/EU
  2 -25 ~ 35 °C: Modelo AE***CXYD*K/EU y modelo AE***RXYD*G/EU / -30 ~ 43 °C: Modelo AE***BXYD*G/EU
  3 -25 ~ 43 °C: Modelo AE***CXYD*K/EU y modelo AE***RXYD*G/EU / -30 ~ 43 °C: Modelo AE***BXYD*G/EU