

# Especificaciones

Mini Cassette de 4 vías Wind-Free™



Modelo				AM015NNNDEH/EU	AM022NNNDEH/EU	AM028NNNDEH/EU
Alimentación	Φ, #, V, Hz			1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Prestaciones	Capacidad	Frío	kW	1,5	2,2	2,8
		Calor		1,7	2,5	3,2
Consumo	Consumo (nominal)	Frío	W	18	18	18
		Calor		18	18	18
	Intensidad nominal	Frío	A	0,17	0,17	0,17
		Calor		0,17	0,17	0,17
	Corriente	MCA	A	0,2	0,2	0,2
		MFA		15	15	15
Ventilador	Tipo			Turboventilador	Turboventilador	Turboventilador
	Cantidad			1	1	1
	Caudal	Alto / Medio / Bajo	m³/min		8,2 / 7,0 / 6,3	9,0 / 7,7 / 6,5
l/s			137 / 117 / 105	150 / 128 / 108	167 / 142 / 125	
Motor del ventilador	Modelo			Motor BLDC	Motor BLDC	Motor BLDC
	Potencia x nº	W		65 x 1	65 x 1	65 x 1
Conexiones frigoríficas	Tubería de líquido	Φ, mm		6,35	6,35	6,35
		Φ, "		1/4"	1/4"	1/4"
	Tubería de gas	Φ, mm		12,7	12,7	12,7
		Φ, "		1/2"	1/2"	1/2"
Tubería de drenaje	Φ, mm		VP25 (DE 32, DI 25)	VP25 (DE 32, DI 25)	VP25 (DE 32, DI 25)	
Cableado	Cable de comunicación	Mín.	mm²	0,75	0,75	0,75
		Observaciones		F1, F2	F1, F2	F1, F2
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A
	Válvula de expansión electrónica			EEV INCLUIDA	EEV INCLUIDA	EEV INCLUIDA
Nivel sonoro	Presión sonora	Alto / Medio / Bajo	dB(A)	30,0 / 28,0 / 23,0	32,0 / 29,0 / 25,0	33,0 / 30,0 / 26,0
				Potencia sonora	Frío	46
Peso y dimensiones	Peso neto	kg		12	12	12
	Dimensiones netas (A x H x P)	mm		575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Panel	Modelo			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
Bomba de drenaje	Bomba de drenaje			INCLUIDA	INCLUIDA	INCLUIDA
	Altura máx. de elevación / capacidad	mm / litros/h		750 / 24	750 / 24	750 / 24

Accessories				
Individual Controllers (Optional)			Panel (Required)	
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH10N	MWR-WE13N	PC4SUFMAN

AM036NNNDEH/EU	AM045NNNDEH/EU	AM056NNNDEH/EU	AM060NNNDEH/EU
1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
3,6	4,5	5,6	6
4	5	6,3	6,8
20	23	28	31
20	23	28	31
0,19	0,22	0,27	0,3
0,19	0,22	0,27	0,3
0,2	0,3	0,4	0,4
15	15	15	15
Turboventilador	Turboventilador	Turboventilador	Turboventilador
1	1	1	1
10,5 / 9,5 / 8,0	11,5 / 10,2 / 9,0	13,0 / 11,0 / 9,5	13,5 / 12,0 / 10,2
175 / 158 / 133	192 / 170 / 150	217 / 183 / 158	225 / 200 / 170
Motor BLDC	Motor BLDC	Motor BLDC	Motor BLDC
65 x 1	65 x 1	65 x 1	65 x 1
6,35	6,35	6,35	6,35
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
12,7	12,7	12,7	12,7
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
VP25 (DE 32, DI 25)	VP25 (DE 32, DI 25)	VP25 (DE 32, DI 25)	VP25 (DE 32, DI 25)
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A	R410A	R410A	R410A
EEV INCLUIDA	EEV INCLUIDA	EEV INCLUIDA	EEV INCLUIDA
34,0 / 30,0 / 26,0	36,0 / 34,0 / 32,0	39,0 / 36,0 / 33,0	40,0 / 38,0 / 35,0
51	53	56	57
12	12	12	12
575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
INCLUIDA	INCLUIDA	INCLUIDA	INCLUIDA
750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24