
La tecnología puede ser complicada. Pero sólo cuando no se ve la estructura organizativa que hay detrás.

Ascensor de tracción eléctrica sin cuarto de máquinas con regulación mediante variador de frecuencia. Capacidad de carga 1.000–4.000 kg; 13–53 personas

Tracción	Capacidad de carga	Nº máx. de pasajeros	Velocidad	Posibles accesos máx.	Cabina			Puerta			Hueco			
														
	GQ kg		VKN m/s		BK mm	TK mm	HK mm	Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG mm	HSK mm
Eléctrico	1000	13	1.0	1	1300	1750	2100	C4	1300	2100	2250	2150	1500	3600
				2								2280		
	1600	21	1.0	1	1400	2400	2100	C4	1400	2100	2350	2800	1500	3600
				2								2930		
	2000	26	1.0	1	1500	2700	2100	C4	1500	2100	2500	3100	1500	3600
				2								3230		
	2500	33	1.0	1	1800	2700	2500	C4	1800	2500	3100	3100	1700	4200
				2								3230		
	3500	46	1.0	1	2100	3000	2500	C4	2100	2500	3500	3400	1700	4200
				2								3530		
	4000	53	0.8	1	2200	3200	2500	C6	2200	2500	3400	3700	1700	4200
				2								3910		

GQ	Carga	BK	Anchura de cabina	T2	Puerta telescópica	BS	Anchura de hueco
VKN	Velocidad	TK	Profundidad de cabina	C4	Puerta de apertura central (cuatro hojas)	TS	Profundidad de hueco
HQ	Recorrido	HK	Altura de cabina	C6	Puerta de apertura central (seis hojas)	HSG	Profundidad del foso
HE_{min}	Distancia minima entre pisos			BT	Anchura de puerta	HSK	Recorrido libre de seguridad bajo viga/gancho de montaje
				HT	Altura de puerta		

HE_{min} = HT + 740 mm para embarque simple
HE_{min} = 300 mm para embarques enfrentados escalonados

Para más detalles, como ofertas, planos de construcción y precios, rogamos contacten directamente con nuestro personal de ventas.