
Los datos están disponibles. De modo que puede elegir su modelo estándar.

Ascensor hidráulico con cuarto de máquinas
Capacidad de carga 1.000–6.300 kg; 13–84 personas

Tracción	Capacidad de carga	Nº máx. de pasajeros	Velocidad	Posibles accesos máx.	Cabina			Puerta			Hueco			
														
	GQ kg		VKN m/s		BK mm	TK mm	HK mm	Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG mm	HSK mm
Hidráulico tipo Mochila	1000	13	0.63	1	1300	1750	2100	T2	1300	2100	2450	2150	1350	3450
				1				C4			2200			
				2								2280		
	1600	21	0.63	1	1400	2400	2100	C4	1400	2100	2400	2800	1450	3450
				2								2930		
Hidráulico tipo Tandem	2000	26	0.40	1	1500	2700	2100	C4	1500	2100	2500	3100	1150	3450
				2								3230		
	2500	33	0.40	1	1800	2700	2500	C4	1800	2500	2950	3100	1250	3850
				2								3230		
	3500	46	0.40	1	2100	3000	2500	C4	2100	2500	3400	3400	1250	3850
				2								3530		
	4000	53	0.25	1	2200	3200	2500	C6	2200	2500	3200	3700	1250	3850
				2								3910		
	5000	66	0.25	1	2500	3450	2500	C6	2500	2500	3600	3950	1350	3850
				2								4160		
	6300	84	0.25	1	2500	4200	2500	C6	2500	2500	3600	4700	1350	3850
				2								4910		

GQ	Capacidad de carga
VKN	Velocidad
HQ	Recorrido
HE_{min}	Minimal interfloor distance
BO	Anchura del cuarto de máquinas
TO	Altura del cuarto de máquinas

BK	Anchura de cabina
TK	Profundidad de cabina
HK	Altura de cabina

T2	Puerta telescópica
C4	Puerta de apertura central (cuatro hojas)
C6	Puerta de apertura central (seis hojas)
BT	Anchura de la puerta
HT	Altura de la puerta

BS	Anchura de hueco
TS	Profundidad de hueco
HSG	Profundidad del foso
HSK	Recorrido libre de seguridad bajo viga/gancho de montaje

HE_{min} = HT + 740 mm para embarque simple
HE_{min} = 300 mm para embarques enfrentados escalonados

Para más detalles, como ofertas, planos de construcción y precios, rogamos contacten directamente con nuestro personal de ventas.