


Núm. referencia: FV-25-0037



P1



VISTA 3D




PB

LEYENDA

- VMC COMPAC.AUTO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM 3V
- BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR
- ENTRADA DE AIRE ACÚSTICA 22M3/HR
- ENTRADA DE AIRE ACÚSTICA 30M3/HR
- CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm
- CONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 mm
- CONDUCTO CIRCULAR Ø75MM - ROLLO 50MTS

DIMENSIONES GRUPO



TIPOS DE REDES DE VENTILACIÓN

- Red de extracción
- Red de insuflación

BIM Siber INVOLVED

Siber Ventilación inteligente

Siber Zone, S.L.
Fábrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macià n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

INFORMACIÓN DEL GRUPO

VMC COMPAC.AUTO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM 3V

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

Central de ventilación Simple Flujo,
FV-25-0037 marca Siber, modelo SIBER VMC ECO AUTO. Concebido para la extracción del aire viciado con sistema VMC Autorregulable.
o Prestaciones del flujo de aire:
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y 210 m3/h
- Pérdida de carga disponible hasta 275Pa
o Potencia acústica Lwa de 46 dB(A)
o Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Índice de protección: IP X4
- Potencia máxima: 53W
o Peso: 4 kg
o Dimensiones (lxhxp) en mm: 460x360x181
o Fabricado mediante polímero técnico, garantizando el aislamiento acústico y la máxima estanqueidad del aire. Material altamente reciclable, reduciendo el consumo de recursos y la degradación ambiental.
o Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.160mm y 5 entradas de recogida de aire viciado (4 entradas orientables 360º de D. 80mm y una entrada de D.125mm).
o El equipo es multiposición, se puede instalar tanto en horizontal como en vertical, siendo especialmente recomendado en falso techo gracias a su muy baja altura.
o Sistema de fijación mediante Silentblocks Antivibratorios incluidos.
o Control opcional:
- Interruptor de 3 posiciones
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto.

FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

https://www.siberzone.es/Media/FT-Sistemas/FT%20Siber%20SF%20ECO_AUTO.pdf

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

https://www.siberzone.es/Media/FT-Sistemas/SIBER%20ECO%20AUTO%20con%20chapa%20safe%20click%20%2B%20pure%20air.pdf

OBSERVACIONES

- En la zona de falso techo donde se ubique el equipo de ventilación, debe considerarse registro para su mantenimiento.

PORTAL: ----- PUERTA: -----

PV

Fecha de creación: 23-05-2025 DIN A3

Núm. plano: SI001

Realizado por: RGJ

FV-25-0037

NOTA: Los esquemas de diseño entregados por SIBER están basados en la documentación recibida y en ningún caso serán considerados como proyectos de instalación a ejecutar en obra. La integración con otras instalaciones y las adaptaciones a las posibles modificaciones en la arquitectura posteriores a la entrega de documentación por parte de SIBER o durante la ejecución en obra son tareas propias de la Dirección Facultativa, Arquitectura o empresa especializada.