BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaProof® ExTape-100

Cinta autoadhesiva para juntas externas del sistema de impermeabilización SikaProof® A+

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® ExTape-100 es una cinta autoadhesiva basada en un adhesivo de butilo para juntas externas y detalles del sistema de membranas SikaProof® A+. La cinta está compuesta por un soporte gris de aluminio/PET con forro de protección del adhesivo.

USOS

El producto es utilizado para:
- Sellado de juntas externas y detalles del sistema de membranas SikaProof® A+

Tenga en cuenta:
- No usar en áreas que estén permanentemente expuestas a la intemperie o la radiación UV.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta capacidad de adherencia y sellado
- Capa protectora del adhesivo rápida y fácil de quitar para su instalación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	6 rollos empaquetados en una caja Tamaño de rollo individual: Longitud 20 m / Ancho 100 mm Consulte la lista de precios actual para conocer las variaciiones de embalaje disponibles.
Apariencia / Color	Adhesivo de butilo negro cubierto por una lámina gris y protegido por una lámina blanca.
Conservación	24 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	El Producto debe ser almacenado en un su embalaje cerrado y sin daños en condicones secas a temperatura entre +5 °C y +25 °C. Consulte siempre el embalaje. Consulte la lista de precios actual para conocer las variaciones de embalaje disponibles.
Longitud	20 m
Ancho	100 mm
Espesor	1.0 mm

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Componentes del sistema Membranas SikaProof® A+

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Máximo	+35 °C
	Mínimo	+5 °C
Temperatura del Soporte	Mínimo	+5 °C

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Consultar el Método de Ejecución de Sika®:
Método de Ejecución Sika®: SikaProof® A+

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a ser liberadas, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una hoja de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o usar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) como se enumera en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de sustancias candidatas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (p/p).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

IMPORTANTE
Siga estrictamente los procedimientos de instalación
Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en los Métodos de Ejecución, Manual de aplicación e instrucciones de trabajo, que serán ajustadas a las condiciones reales de la obra.
IMPORTANTE
Aplicación por personal capcitado
La aplicación de este Producto debe ser realizada por personal capacitado o aprobado por Sika. El aplicador debe tener experiencia en este tipo de aplicación.

APLICACIÓN

IMPORTANTE
Exposición a la radiación UV o la intemperie
El Producto no es resistente a la exposición permanente de rayos UV y la intemperie.
- Proteger tan pronto como sea posible pero no más tarde de 90 días después de la aplicación

1. Quitar la lámina protectora del adhesivo
2. Colocar sobre el lado amarillo de la lámina
3. Presionar firmemente usando un rodillo de presión

CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie de contacto es la parte amarilla de la lámina SikaProof®. Debe estar seco, limpio y libre de cualquier material que pueda perjudicar la adherencia.
Aplicación fuera de las condiciones de aplicación especificadas
Nota: En determinadas circunstancias, el Producto puede aplicarse en condiciones distintas a las especificaciones de esta Ficha Técnica. Sin embargo, esto requiere precauciones y métodos de aplicación específicos.
1. Contactar con el servicio técnico de Sika para más información.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38