

Hoja de Datos del Producto

Edición 05/2009

Identificación n.º 6.4.3

Versión n.º 01

Sika® FlexiTape Heavy

Sika® FlexiTape Heavy

Refuerzo localizado

Descripción del Producto

Refuerzo tejido de poliamida para su uso combinado con los revestimientos Sikalastic®, el cual, a diferencia de las mallas convencionales, es realmente capaz de estirarse con la membrana para adaptarse a los movimientos térmicos y estructurales.

Aplicaciones

- Sika® Flexitape Heavy se embebe entre dos capas de los revestimientos Sikalastic® para proporcionar una resistencia a tracción y durabilidad adicional.
- Sika® Flexitape Heavy se emplea sobre juntas o fisuras para adaptarse a su movimiento y para puenteo de huecos entre soportes.
- Sika® Flexitape Heavy se adapta a la superficie y puede colocarse fácilmente en cualquier trabajo de detalles complejo.
- Sika® Flexitape Heavy se puede emplear en juntas de dilatación en construcción.

Datos de Producto

Forma

Color Blanco

Longitud 50 metro de longitud

Ancho Rollos de 75 mm y 150 mm de ancho

Almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento Se debe almacenar en sus envases originales lejos de fuentes de calor o de ignición, en lugares sin humedad o con temperaturas extremas. Manténgalo en lugares protegidos de la lluvia y de la luz del sol.

Instrucciones de Instalación

Método de Instalación / Herramientas

Donde sea necesario, se cortarán los materiales con un cuchillo o con unas tijeras. Aplique una capa continua de revestimiento Sikalastic® según sea necesario, de aproximadamente un 33% más ancho que la cinta y mientras está todavía fresco, coloque Sika® Flexitape Heavy sobre la membrana húmeda mediante presionando ligeramente con un cepillo cargado, y aplicando más material hasta que la cinta quede tapada. Deje que seque antes de aplicar las siguientes capas. Embeba la Sika® Flexitape Heavy sobre la membrana húmeda sin tensiones y sin estirarla. Coloque la cinta de la forma más natural posible, directamente del rollo, con la cara interior hacia arriba para evitar que se curve el borde.

Notas

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.



Restricciones Locales	Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para su descripción exacta de los campos de aplicación.
Instrucciones de Seguridad e Higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.
Notas Legales	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

**OFICINAS CENTRALES
Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

