NOVEDAD

sime
CLIMA DI VALORE

BS HP
BS HP-S
BS HP-B

INTERACUMULADORES SANITARIOS CON UN Y DOBLE SERPENTÍN PARA BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA

2Mg
TECNOLOGÍA DOBLE ÁNODO


SERPENTÍN SOLAR EN LA VERSIÓN -S




- Gama completa de acumuladores ACS de 200 a 1000 litros diseñados para trabajar específicamente con la combinación con una bomba de calor gracias a la superficie aumentada del serpentín
- Vers. "S" con un segundo serpentín calentado específico para la calefacción junto con el uso de un sistema solar con circulación forzada instalado en la parte inferior del acumulador
- Vers. "B" con un serpentín calentado por una caldera en la parte superior
- Superficie interna vitroporcelanada según DIN 4753
- Dotado de brida de inspección y ánodo de sacrificio de magnesio
- Aislamiento en poliuretano rígido hasta el modelo de 500 litros y en poliuretano expandido flexible y removible en el modelos superior
- Adecuados para el funcionamiento en calefacción y refrescamiento

DIMENSIONES


Versión BS HP




Versión BS HP-S



Versión BS HP-B 300-500



Versión BS HP-B 1000



DIMENSIONES	200	300	500	800	1000
A (mm)	287	287	283	460	459
B (mm)	694	1.012	993	995	1.154
C (mm)	982	1.512	1.658	1.373	1.727
F (mm)	242	242	238	332	331
L (mm)	612	732	863	770	846
N (mm)	982	1.222	1.488	1.207	1.361
Q (mm)	735	1.088	1.184	1.026	1.262
R (mm)	242	242	238	332	331
S (mm)	982	1.512	1.658	1.373	1.727
H (mm)	1.232	1.761	1.904	1.771	2.120
D* (mm)	600	600	700	990	990

* Diámetro total de aislamiento externo.

LEYENDA	200 ÷ 500	800 ÷ 1000
A ø brida	180	300
B	1"1/2	1"1/2
C	1/2"	1/2"
F	1"	1"1/2
L	1/2"	1/2"
N	1"	1"1/2
Q	3/4"	3/4"
R	1"	1"1/2
S	1"	1"1/2

DIMENSIONES	S 300	S 500	S 1000	B 300	B 500	B 1000
A (mm)	287	283	460	287	283	457
B (mm)	662	673	895	1.037	873	1.287
C (mm)	1.512	1.658	1.728	1.512	1.658	1.725
F (mm)	242	238	332	242	238	329
G (mm)	242	238	332	242	238	329
L (mm)	412	423	572	612	760	766
M (mm)	582	608	812	982	1.283	1.204
N (mm)	742	738	978	1.092	1.408	1.370
P (mm)	1.117	1.198	1.353	1.302	1.533	1.535
Q (mm)	1.088	1.184	1.263	1.108	1.184	1.235
R (mm)	1.492	1.658	1.728	1.512	1.658	1.700
S (mm)	1.512	1.658	1.728	1.512	1.658	1.725
H (mm)	1.761	1.904	2.121	1.761	1.904	2.121
D* (mm)	600	700	990	600	700	990

* Diámetro total de aislamiento externo.

LEYENDA	S/B 300 ÷ S/B 500	S/B 1000
A ø brida	180	300
B	1"1/2	1"1/2
C	1/2"	1/2"
F	1"	1"1/2
G	1"	1"1/2
L	1/2"	1/2"
M	1"	1"1/2
N	1"	1"1/2
P	1/2"	1/2"
Q	3/4"	3/4"
R	1"	1"1/2
S	1"	1"1/2

DATOS TÉCNICOS

MODELO		BS HP 200	BS HP 300	BS HP 500	BS HP 800	BS HP 1000
Capacidad	l	181	276	429	750	933
Clase energética		B	B	C	C	C
Superficie serpentín	m^2	2,62	3,77	6,00	6,55	8,20
Espesor aislamiento	mm	50	50	50	70	70
Presión máxima ejercicio	bar	10	10	10	8	8
Peso vacío	kg	105	151	211	277	342
Peso a vuoto	kg	105	151	211	277	342

MODELO		BS HP-S 300	BS HP-S 500	BS HP-S 1000	BS HP-B 300	BS HP-B 500	BS HP-B 1000
Capacidad	l	272	431	919	272	431	926
Clase energética		B	C	C	B	C	C
Superficie serpentín superior/inferior	m^2	3,12/1,14	4,21/1,51	6,18/3,66	1,65/2,62	0,96/4,75	2,48/6,55
Espesor aislamiento	mm	50	50	70	50	50	70
Presión máxima ejercicio	bar	10	10	8	10	10	8
Peso vacío	kg	164	212	346	164	212	346
Peso a vuoto	kg	164	212	346	164	212	346

Sime Hispania S.A.
Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
Tel. 0034 958 536 404 - www.simehispania.com - simehispania@simehispania.com