89391602-204

Luminaria BL Mesh con detector integrado 20,7W 4000K IK10



Descripción del producto:

Luminaria con detector HF integrado y conectividad bluetooth. La potencia es de 20,7 W, el flujo luminoso es 2534 lm y la temperatura de color es 4000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8 m y el ángulo de detección es de 360º.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a traves de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a traves de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.

Grado de proteción IP 54 e IK 10 y dimensiones: Ø 330 x 69 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	20,7 W
Temperatura de color:	4000 K
Elipses MacAdam:	SDCM3
Dimensiones:	Ø 330 x 69 mm
IP:	IP 54

Instalación:	Superficie
Flujo Luminoso:	2534 lm
Vida útil (L70):	100.000 h
CRI:	82
Rango Tª:	-20 - 40 °C
IK:	IK 10

Medidas:




Fotometría:



Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Tipo:	Movimiento
Ángulo detección	360 °

Rango Movimiento:	8 m
Altura máxima:	4 m



Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential


Configuración y control

Tipo de control:	BL
Entrada Auxiliar:	No
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión:	Sí

Configuración:	BL*
Rango Temporización:	10 s - 60 min
Tipo:	Bluetooth Mesh

**P: Potenciómetros, BL: Bluetooth*

Esquema de conexión:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,99 kg
EAN Producto:	8421053383476
Alto Embalaje:	85 mm
Profundo Embalaje:	380 mm

Peso Bruto:	0,99 kg
Ancho Embalaje:	380 mm