


# P O I N T


## CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Carril, Empotrado | Equipo | 48 Vdc (No incluido)<br>100-277 V<br>220-240 V (Incluido) |
| Potencia | 13,5 W - 25W | | |
| Óptica | Spot 15°-18°, Flood 30°, Wide Flood 45° | Vida | L90>40.000h - 25°C, L70>100.000h - 25°C (P80/120)<br>L90>40.000h - 25°C, L70>150.000h - 25°C (P56) |
| Flujo Luminoso | 850 lm - 2100 lm | | |
| Eficiencia | 88 lm/W | Consistencia de color | <3 Step MacAdam |
| Temp. Color | 2700K, 3000K, 4000K | CRI | >80, >90, R>50 |
| Orientación | Horizontal 360°, Vertical 90° | IP | 20 |
| Control | On Board Dimmer (OBD) / On/Off, DALI (P56)<br>OBD / laser / On/Off, On/Off (P80 /120)<br>OBD / laser / 1-10V (P80 /120) | Garantía | 5 años |
| | | Acabado | ○ Blanco 00 ● Negro 88 |





## FOTOMETRÍAS


Spot 15°




Spot 18°



Flood 30°



Wide Flood 45°






POINT 56 MINI

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88






| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 W | 1010 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011661-2** | carril |
| 13,5 W | 1070 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011661-3** | carril |
| 13,5 W | 1100 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011661-4** | carril |
| 14 W | 1010 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061011-2** | carril |
| 14 W | 1070 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061011-3** | carril |
| 14 W | 1100 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061011-4** | carril |
| 14 W | 1010 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061311-2** | carril |
| 14 W | 1070 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061311-3** | carril |
| 14 W | 1100 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061311-4** | carril |
| 13,5 W | 970 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011662-2** | carril |
| 13,5 W | 1020 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011662-3** | carril |
| 13,5 W | 1050 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011662-4** | carril |
| 14 W | 970 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061012-2** | carril |
| 14 W | 1020 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061012-3** | carril |
| 14 W | 1050 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061012-4** | carril |
| 14 W | 970 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061312-2** | carril |
| 14 W | 1020 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061312-3** | carril |
| 14 W | 1050 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061312-4** | carril |
| 13,5 W | 1000 lm | Wide Flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011663-2** | carril |
| 13,5 W | 1030 lm | Wide Flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011663-3** | carril |
| 13,5 W | 1085 lm | Wide Flood 45° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92011663-4** | carril |
| 14 W | 1000 lm | Wide Flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061013-2** | carril |
| 14 W | 1030 lm | Wide Flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061013-3** | carril |
| 14 W | 1085 lm | Wide Flood 45° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92061013-4** | carril |
| 14 W | 1000 lm | Wide Flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061313-2** | carril |
| 14 W | 1030 lm | Wide Flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061313-3** | carril |
| 14 W | 1085 lm | Wide Flood 45° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92061313-4** | carril |


Versión On board dimmer instalada en carril monofásico
Versión On/Off, DALI instalada en carril trifásico

Peso OBD: 0,27 Kg
Peso On/Off: 0,36 Kg
Peso DALI : 0,4 Kg
Tamaño Caja: 298 x 180 x 83

## POINT 56

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88






| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 W | 1360 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021661-2** | carril |
| 19 W | 1450 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021661-3** | carril |
| 19 W | 1500 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021661-4** | carril |
| 21 W | 1360 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062011-2** | carril |
| 21 W | 1450 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062011-3** | carril |
| 21 W | 1500 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062011-4** | carril |
| 21 W | 1360 lm | Spot 18° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062311-2** | carril |
| 21 W | 1450 lm | Spot 18° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062311-3** | carril |
| 21 W | 1500 lm | Spot 18° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062311-4** | carril |
| 19 W | 1280 lm | Flood 31° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021662-2** | carril |
| 19 W | 1360 lm | Flood 31° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021662-3** | carril |
| 19 W | 1400 lm | Flood 31° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021662-4** | carril |
| 21 W | 1280 lm | Flood 31° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062012-2** | carril |
| 21 W | 1360 lm | Flood 31° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062012-3** | carril |
| 21 W | 1400 lm | Flood 31° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062012-4** | carril |
| 21 W | 1280 lm | Flood 31° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062312-2** | carril |
| 21 W | 1360 lm | Flood 31° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062312-3** | carril |
| 21 W | 1400 lm | Flood 31° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062312-4** | carril |
| 19 W | 1320 lm | Wide Flood 46° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021663-2** | carril |
| 19 W | 1400 lm | Wide Flood 46° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021663-3** | carril |
| 19 W | 1450 lm | Wide Flood 46° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 48Vdc | OBD | 92021663-4** | carril |
| 21 W | 1320 lm | Wide Flood 46° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062013-2** | carril |
| 21 W | 1400 lm | Wide Flood 46° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062013-3** | carril |
| 21 W | 1450 lm | Wide Flood 46° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | On/Off | 92062013-4** | carril |
| 21 W | 1320 lm | Wide Flood 46° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062313-2** | carril |
| 21 W | 1400 lm | Wide Flood 46° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062313-3** | carril |
| 21 W | 1450 lm | Wide Flood 46° | LED 4000 CRI>90 R9>50 | 220-240V | DALI | 92062313-4** | carril |

Versión On board dimmer instalada en carril monofásico
Versión On/Off, DALI instalada en carril trifásico

ACCESORIOS

| | Descripción | Referencia |
|---|---|---|
|  | Accesorio Panel de Abeja | 92099999-919 |
|  | Accesorio en Cruz | 92099999-929 |
|  | Accesorio Lente Extensiva | 92099992-999 |

Peso OBD: 0,5 Kg
Peso On/Off: 0,58 Kg
Peso DALI: 0,62 Kg
Tamaño Caja: 298 x 180 x 83






## POINT 80

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88







| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92000001-2** | carril |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92000001-3** | carril |
| 15 W | 1200 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/laser | 92000001-4** | carril |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000101-2** | carril |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000101-3** | carril |
| 15 W | 1200 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000101-4** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92000002-2** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92000002-3** | carril |
| 15 W | 1150 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/laser | 92000002-4** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000102-2** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000102-3** | carril |
| 15 W | 1150 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92000102-4** | carril |

On board dimmer y láser incluido
Instalada en carril trifásico
Peso: 1,53 kg






| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92000021-2** | carril |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92000021-3** | carril |
| 15 W | 1200 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | On/Off | 92000021-4** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92000022-2** | carril |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92000022-3** | carril |
| 15 W | 1150 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | On/Off | 92000022-4** | carril |


Instalada en carril trifásico
Peso: 1,076 kg

Tamaño Caja: 256 x 240 x 163

## POINT 80 RECESSED

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88







| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 | OBD/1-10V/laser | 92020101-2** | empotrado |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 | OBD/1-10V/laser | 92020101-3** | empotrado |
| 15 W | 1200 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | OBD/1-10V/laser | 92020101-4** | empotrado |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 | OBD/1-10V/laser | 92020102-2** | empotrado |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 | OBD/1-10V/laser | 92020102-3** | empotrado |
| 15 W | 1150 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | OBD/1-10V/laser | 92020102-4** | empotrado |

On board dimmer y láser incluido
Peso: 1,87 kg






| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 | On/Off | 92020021-2** | empotrado |
| 15 W | 900 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 | On/Off | 92020021-3** | empotrado |
| 15 W | 1200 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | On/Off | 92020021-4** | empotrado |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 | On/Off | 92020022-2** | empotrado |
| 15 W | 850 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 | On/Off | 92020022-3** | empotrado |
| 15 W | 1150 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | On/Off | 92020022-4** | empotrado |

Peso: 1,39 kg

Tamaño Caja: 256 x 240 x 163






## POINT 120

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88







| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001001-2** | carril |
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001001-3** | carril |
| 25 W | 2100 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/laser | 92001001-4** | carril |
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001101-2** | carril |
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001101-3** | carril |
| 25 W | 2100 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001101-4** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001002-2** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001002-3** | carril |
| 25 W | 1950 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/laser | 92001002-4** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001102-2** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001102-3** | carril |
| 25 W | 1950 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001102-4** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001003-2** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/laser | 92001003-3** | carril |
| 25 W | 1900 lm | Wide flood 45° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/laser | 92001003-4** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001103-2** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001103-3** | carril |
| 25 W | 1900 lm | Wide flood 45° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | OBD/1-10V/laser | 92001103-4** | carril |

On board dimmer y láser incluido
Instalada en carril trifásico
Peso: 2,38kg






| Potencia | Lm Real | Óptica | Fuente de luz | Tensión | Control | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001021-2** | carril |
| 25 W | 1600 lm | Spot 15° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001021-3** | carril |
| 25 W | 2100 lm | Spot 15° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | On/Off | 92001021-4** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001022-2** | carril |
| 25 W | 1500 lm | Flood 30° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001022-3** | carril |
| 25 W | 1950 lm | Flood 30° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | On/Off | 92001022-4** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide Flood 45° | LED 2700 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001023-2** | carril |
| 25 W | 1450 lm | Wide Flood 45° | LED 3000 CRI>90 R9>50 | 110-277V | On/Off | 92001023-3** | carril |
| 25 W | 1900 lm | Wide Flood 45° | LED 4000 CRI>80 | 110-277V | On/Off | 92001023-4** | carril |

Instalada en carril trifásico
Peso: 1,986 kg


Tamaño Caja: 256 x 240 x 163

## CARRIL MONOFÁSICO

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88

| Accesorios | Descripción | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|
|  | Carril monofásico 1m Superficie | 8996193*-039 | superficie |
| | Carril monofásico 2m Superficie | 8996293*-039 | superficie |
| | Carril monofásico 3m Superficie | 8996393*-039 | superficie |
| | Carril monofásico 1m Empotrado | 8996493*-039 | empotrado |
| | Carril monofásico 2m Empotrado | 8996593*-039 | empotrado |
| | Carril monofásico 3m Empotrado | 8996693*-039 | empotrado |
|  | Tapa final Carril monofásico | 896993*-112 | superficie, empotrado |
| | Tapa final con alimentación izquierda Carril monofásico | 8996993*-100 | superficie, empotrado |
| | Tapa final con alimentación derecha Carril monofásico | 8996993*-101 | superficie, empotrado |
|  | Conector de unión Superficie Carril monofásico | 8996993*-102 | superficie |
| | Conector de unión Empotrado Carril monofásico | 8996993*-103 | empotrado |
| | Tapa conector unión Carril monofásico | 8996993*-113 | superficie, empotrado |
|  | Conector flexible Carril monofásico | 8996993*-104 | superficie, empotrado |
|  | Conector L con alimentación izquierda Carril monofásico | 8996993*-105 | superficie, empotrado |
| | Conector L con alimentación derecha Carril monofásico | 8996993*-106 | superficie, empotrado |
|  | Conector T con alimentación interior izquierda Carril monofásico | 8996993*-107 | superficie, empotrado |
| | Conector T con alimentación interior derecha Carril monofásico | 896993*-108 | superficie, empotrado |
| | Conector T con alimentación exterior izquierda Carril monofásico | 8996993*-109 | superficie, empotrado |
| | Conector T con alimentación exterior derecha Carril monofásico | 8996993*-110 | superficie, empotrado |
|  | Conector en cruz con alimentación Carril monofásico | 8996993*-111 | superficie, empotrado |
| | Tapa conector en cruz Carril monofásico | 9996993*-114 | superficie, empotrado |
|  | Kit Suspensión Carril monofásico | 8996993*-115 | suspendido |

| Equipos | Descripción | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|
| | Equipo 72w | 91793901-999 | - |
| | Equipo 100w | 91793902-999 | - |
| | Equipo 240w | 91793903-999 | - |

| CAJA REGISTRO | Descripción | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|
|  | Caja Registro Techo X-Less Blanco | 89981000-900 | trimless |
| | Caja Registro Techo X-Less Imprimació | 89981000-977 | trimless |

ø134 ø110





## CARRIL TRIFÁSICO

Completar códigos de referencia (**) ○ Blanco 00 ● Negro 88

| Accesorios | Descripción | | Referencia | Instalación |
|---|---|---|---|---|
|  | Carril trifásico 1m | On/Off | 8992013*-039 | superficie |
| | Carril trifásico 2m | On/Off | 8992023*-039 | superficie |
| | Carril trifásico 3 m | On/Off | 8992033*-039 | superficie |
| | Carril trifásico regulable 1m | 1-10V / DALI | 8992113*-039 | superficie |
| | Carril trifásico regulable 2m | 1-10V / DALI | 8992123*-039 | superficie |
| | Carril trifásico regulable 3m | 1-10V / DALI | 8992133*-039 | superficie |
| | Carril trifásico empotrar 1m | On/Off | 8993013*-039 | empotrado |
| | Carril trifásico empotrar 2m | On/Off | 8993023*-039 | empotrado |
| | Carril trifásico empotrar 3m | On/Off | 8993033*-039 | empotrado |
| | Carril trifásico regulable empotrar 1m | 1-10V / DALI | 8993113*-039 | empotrado |
| | Carril trifásico regulable empotrar 2m | 1-10V / DALI | 8993123*-039 | empotrado |
| | Carril trifásico regulable empotrar 3m | 1-10V / DALI | 8993133*-039 | empotrado |
|  | Alimentación con tierra izquierda | On/Off | 8991013*-039 | superficie/empotrado |
| | Alimentación con tierra derecha | On/Off | 8991023*-039 | superficie/empotrado |
| | Alimentación con tierra izquierda regulable | 1-10V / DALI | 8994013*-039 | superficie/empotrado |
| | Alimentación con tierra derecha regulable | 1-10V / DALI | 8994023*-039 | superficie/empotrado |
| | Alimentación intermedia | On/Off | 8991033*-039 | superficie/empotrado |
| | Alimentación intermedia regulable | 1-10V / DALI | 8994033*-039 | superficie/empotrado |
|  | Tapa final | On/Off, 1-10V DALI | 8991143*-039 | superficie/empotrado |
|  | Tapa Acc. lineal empotrar | 1-10V / DALI | 8991173*-039 | superficie/empotrado |
| | Tapa Acc. lineal regulable empotrar | On/Off | 8994173*-039 | superficie/empotrado |
| | Tapa Acc. L, T, X empotrar | 1-10V / DALI | 8991183*-039 | superficie/empotrado |
| | Tapa Acc. L, T, X regulable empotrar | On/Off | 8994183*-039 | superficie/empotrado |
|  | Base superficie para proyectar | On/Off | 8991153*-039 | superficie |
| | Base superficie para proyectar | On/Off | 8991163*-039 | empotrado |
|  | Kit de suspensión 3 m | On/Off, 1-10V DALI | 8991133*-039 | superficie/empotrado |