

GAMA K45 CLIPAJE DIRECTO

CLIPAJE DIRECTO

MINICOLUMNAS K45

Soluciones para suelo técnico o pavimento

4 MODELOS DE MINICOLUMNA K45

OFICINAS

LABORATORIOS

Sencillez
- 1 cara



Compacta
- 1 cara para VDM
- 1 cara para Schukos (ref. K01/..)



Máxima capacidad
- 4 caras



Estética
- 2 caras
- Forma ovalada



Suministradas con todo el material necesario para su instalación

Con **sólo una referencia**, las minicolumnas K45 se suministran completas y listas para su instalación: pie para sujeción al suelo, tapas superior y laterales y pequeño material.



Mecanismos, bases eléctricas y placas a partir de la pág. 86

Alimentación empotrada

(Cables empotrados en pavimento o bajo suelo técnico)

Las minicolumnas K45 se instalan directamente mediante el pie de fijación al suelo.

CLIPAJE DIRECTO



Alimentación por canal de suelo

(Canal de suelo de 85x18 y 130x18)

El adaptador ALKA02/8 permite instalar las minicolumnas K45 en los zócalos del canal de suelo y ser alimentado a través de ésta.



Canal de suelo y zócalos en pág. 142

Minicolumnas con acabados blanco y grafito en pág. 36

MINICOLUMNAS K 45

N de mecan. por cara	Referencia/Acabado			
	1 cara	2 caras ovaladas	2 caras cuadradas	4 caras
	70x60mm	110x80mm	80x80mm	125x125mm
				
4	-	ALK724 /8	ALK224 /8	ALK544 /8
5	ALK115 /8	ALK725 /8	ALK225 /8	ALK545 /8
6	ALK116 /8	ALK726 /8	-	ALK546 /8
7	ALK117 /8	-	ALK227 /8	-
Alojamiento mecanismos	Sin limitaciones	Sin limitaciones	Diseñadas para bases eléctricas de embornado a tornillo en 1 cara y VDM en la cara opuesta.	No admite bases eléctricas de embornado rápido en 2 de las 4 caras. Sin limitaciones para el resto de mecanismos

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45

Adaptación Mecanismos	Bases eléctricas	Protección	Placas VD	Placas Multimedia
				
Posicionador a 90 K45 para placa VDM **K66**	Embornamiento rápido **K11/..**	Magnetotérmico K45 **K106A/..**	Placa VD con conector **KB95U/..**	Placa 1 conector VGA **K100A/..**
+ información pág. 94	+ información pág. 88	+ información pág. 90	+ información pág. 92	+ información pág. 96

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN ACCESO DE CABLES POR TUBOS EMPOTRADOS



Cantidad	Ref./Acabado	Descripción
Envolvente		
1	ALK115/8	Minicolumna K45 Núm 1, 70x60, una cara para 5 mecanismos
Bases eléctricas y placas		
2	K11/9	Base eléctrica K45 formato schuko. Embornado rápido, blanco
2	K11/6	Base eléctrica K45 formato schuko. Embornado rápido, rojo
2	AC11	Bloque de conexión para multibases
1	KB96U/9	Placa K45 V&D plana con 2 conectores RJ45 SIMON CONNECT® Cat.6 UTP, blanco
1	K66	Posicionador a 90º K45 para placa VDM

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN ACCESO DE CABLES POR CANAL DE SUELO



Cantidad	Ref./Acabado	Descripción
Envolvente		
1	ALK227/8	Minicolumna K45 Núm 2, 80x80, 7 mecanismos en cada cara
Bases eléctricas y placas		
4	K01/9	Base eléctrica K45 formato schuko, blanco
1	KF04/9	Placa K45 con magnetotérmico bipolar 10A, curva C, blanco
1	KB8096U/9	Placa K45 V&D inclinada con 2 conectores RJ45 SIMON CONNECT® Cat.6 UTP, blanco
1	K66	Posicionador a 90º K45 para placa VDM
1	K101A/9	Placa K45 multimedia con 2 conectores RCA Audio, blanco
1	K100A/9	Placa K45 multimedia con 1 conector VGA HD15 Hembra, blanco
2	K122/9	Placa K45 multimedia para 1 conector XLR macho o hembra, blanco
1	KTA804/8	Zócalo para canal de pavimento
1	ALKA02/8	Adaptador para zócalo
1	TF21172/8	Canal aluminio para pavimento

ACABADOS
/8 Aluminio Anodizado
/14 Gris grafito Ral 7021
/9 Blanco nieve Ral 9010