VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL

UNICAP

Estanqueidad 100%

Fiabilidad



Los cabezales Universales Unicap están diseñados y garantizados para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, para la reparación o renovación de grifería, sin la necesidad del cambio total del grifo.

Accionamiento manual, cierre de multivuelta. Accionamientos con acabado cromado pulido.

Sistema de estanqueidad mediante junta tórica.

Características:

· Portasoleta ascendente no giratoria.

· Facilidad de recambio.

· Amplia cobertura en diámetro, profundidad y altura.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 ºC
Rango	-10 ºC a 90 ºC

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Alargadera	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Eje	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Soleta	NBR
Portasoleta	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Junta tórica	NBR
Mando	Zamak Cromado
Florón	AISI 304

VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL

UNICAP

CABEZAL TRIANGULAR

L=32mm L=40mm





Visto Empotrar

Ø	Código	Ø	Código
M16x150	**70001**	-	**-**
M17x150	**70002**	M17x150	**70022**
M18x150	**70003**	M18x150	**70023**
M19x150	**70004**	M19x150	**70024**
M20x150	**70005**	M20x150	**70025**
M21x150	**70006**	M21x150	**70026**
M22x150	**70007**	M22x150	**70027**
3/8”	**70009**	3/8”	**70029**
1/2”	**70010**	1/2”	**70030**
		3/4”	**70034**

CABEZAL OVAL

L=32mm L=40mm





Visto Empotrar

Ø	Código	Ø	Código
M18x150	**70703**	M18x150	**70723**
M19x150	**70704**	M19x150	**70724**
M20x150	**70705**	M20x150	**70725**
3/8”	**70709**	3/8”	**70729**
1/2”	**70710**	1/2”	**70730**
		3/4”	**70734**

CABEZAL TRIANGULAR 2000

L=32mm L=40mm





Visto Empotrar

Ø	Código	Ø	Código
M18x150	**70203**	M19x150	**70224**
M19x150	**70204**	1/2”	**70230**
3/8”	**70209**		
1/2”	**70210**		