



VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL

UNICAP



Los cabezales Universales Unicap están diseñados y garantizados para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, para la reparación o renovación de grifería, sin la necesidad del cambio total del grifo.

Accionamiento manual, cierre de multivuelta. Accionamientos con acabado cromado pulido.

Sistema de estanqueidad mediante junta tórica.

Características:

- Portasoleta ascendente no giratoria.
- Facilidad de recambio.
- Amplia cobertura en diámetro, profundidad y altura.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 °C
Rango	-10 °C a 90 °C

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Alargadera	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Eje	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Soleta	NBR
Portasoleta	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Junta tórica	NBR
Mando	Zamak Cromado
Florón	AISI 304



VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL

UNICAP

CABEZAL TRIANGULAR

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M16x150	70001	-	-
M17x150	70002	M17x150	70022
M18x150	70003	M18x150	70023
M19x150	70004	M19x150	70024
M20x150	70005	M20x150	70025
M21x150	70006	M21x150	70026
M22x150	70007	M22x150	70027
3/8"	70009	3/8"	70029
1/2"	70010	1/2"	70030
		3/4"	70034

CABEZAL OVAL

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M18x150	70703	M18x150	70723
M19x150	70704	M19x150	70724
M20x150	70705	M20x150	70725
3/8"	70709	3/8"	70729
1/2"	70710	1/2"	70730
		3/4"	70734

CABEZAL TRIANGULAR 2000

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M18x150	70203	M19x150	70224
M19x150	70204	1/2"	70230
3/8"	70209		
1/2"	70210		