

Descripción:

Colte es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua, está coloreado según los colores más comunes de las tejas del mercado, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

Aplicaciones:

Colte se utiliza para la colocación de tejas y la realización de remates en tejados.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE COLOCACION * COLOREADO * ALTA
CAPACIDAD DE ADHERENCIA * PROPIEDADES
HIDROFUGAS

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 a 20%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Rojo teja, marrón
Densidad curado	1,7 kg/lit

Preparación de la superficie:

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, y firme.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 a 4 m² por saco de 25 kg

Modo de Aplicación:

- Colte se amasa con agua hasta formar una pasta homogénea. El amasado se realiza con batidora de baja velocidad y paleta helicoidal, evitando la incorporación de aire.
- La cantidad de agua es de 5 lts para un saco de 25 kg.
- Dejar reposar unos minutos antes de proceder a la colocación.
- Colocar el adhesivo en la teja presionando para dejarla en la posición requerida.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Marrón, Rojo-Teja

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es