



aglutais 30-50 normal

RESINA PLÁSTICA PARA MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES.

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aglutais 30-50 es una emulsión a base de resinas plásticas, del tipo Estireno-Butadieno que, adicionada directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento de las resistencias mecánicas y químicas. Aglutais 30-50 mejora la adherencia, la cohesión, la tixotropía, etc. Aglutais 30-50 resiste la saponificación.

Aplicaciones:

Aglutais 30-50 se utiliza para mejorar la cohesión, la resistencia mecánica a compresión y a flexotracción, la adherencia, disminuye la contracción plástica etc. Se utiliza en todo mortero de arena y cemento al cual quiera mejorarse estas propiedades.

Características Técnicas:

Color/es	blanco lechoso
Contenido en solidos	> 36%
Densidad	1,03 kg/lt

Propiedades y ventajas:

- * MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA IMPERMEABILIDAD * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA
- * MEJORA LA RESISTENCIA QUÍMICA *

Preparación de la superficie:

No Procede

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase antes de usar para una adecuada homogeneización del producto.
- Aglutais 30-50 se suministra listo para su uso y no requiere dilución.
- Sustituye la totalidad del agua del amasado.
- Aglutais 30-50 se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada.
- Los morteros una vez colocados deben curarse, principalmente en tiempo caluroso y al menos durante las primeras 72 horas mediante película de curado o riego periódico.
- Se debe evitar la aplicación con temperaturas extremas, no menos de 5°C ni más de 30°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



aglutais 30-50 rápido

RESINA PLÁSTICA PARA MEJORAR Y ACELERAR EL FRAGUADO DE MORTEROS Y HORMIGONES.

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aglutais 30-50 Rápido es una emulsión a base de resinas plásticas, del tipo Estireno-Butadieno que, adicionada directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento y mejora de las resistencias físicas y químicas, y acelerante de fraguado. Aglutais 30-50 Rápido resiste a la saponificación.

Aplicaciones:

Morteros de unión de revocos a hormigón en fachadas sometidas a presión débil de agua, morteros para reparaciones y parcheos que requieran un rápido fraguado, en morteros y homigones donde se demande acortar plazos de puesta en servicio, etc.

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Densidad	1,03 Kg./Lt. +- 0,05.

Propiedades y ventajas:

* MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA IMPERMEABILIDAD * PERMITE HABILITACIONES RAPIDAS *

Preparación de la superficie:

No Procede

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Modo de Aplicación:

- Aglutais 30 50 Rápido se suministra listo para su uso, no requiere dilución.
- Sustituye a la totalidad del agua del amasado. Aglutais 30 50 Rápido se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada.
- Una vez en el mortero y éste aplicado conviene proteger la superficie de aplicación para evitar una desecación rápida, con film de polietileno, riego permanente o productos de curado (ante viento fuerte, sol directo, etc.)

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es