

Descripción:

Retardois es un aditivo líquido retardador del fraguado de morteros y hormigones. (Cumple UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Retardois es adecuado para retardar el fraguado, con clima caluroso, cuando se requiere la colocación de grandes volúmenes de hormigón y se requiere evitar las juntas de hormigonado, cuando se realizan transportes a largas distancias, con condiciones complejas de colocación, cuando se requiere aumentar el tiempo de trabajabilidad, etc.

Propiedades y ventajas:

* RETRASO CONTROLADO DEL FRAGUADO * SIN PERDIDAS DE RESISTENCIAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Modo de Aplicación:

- Retardois se añade al agua de amasado en proporción de entre el 0,1 y el 1% en peso de cemento utilizado. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retardo de fraguado deseado.

Los retrasos de inicio de fraguado estimados aproximados son:
(20°C)

Con dosificación del 0,2% ----- 12 horas

Con dosificación del 1% ----- 32 horas

Presentación:

Se suministra en envases de:

1000 L

1 L 20 Env por caja

5 L 4 Env por caja

25 L

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 3 años.

Características Técnicas:

Color/es	incoloro.
Contenido en sólidos	10% aprox.
Densidad	1,1 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
PH	7 aprox.
Viscosidad	4 ± 1 seg. A 20°C. Capa Ford: 4mm.

Rendimiento:

De 0,125 a 0,400 l por saco cemento.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es