

### Descripción:

Producto en polvo muy fino con aditivos especiales que lo hacen ideal para utilizarlo como desencofrante en pavimentos de hormigón impreso.

### Aplicaciones:

Desencofrante para moldes plásticos, evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en las piezas de configuración compleja. Muy adecuado para la realización de pavimentos impresos con moldes de goma.

### Características Técnicas:

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Color/es          | grisáceo, otros colores bajo pedido |
| Densidad en polvo | 0,400 ± 0,05 g/cc.                  |

### Propiedades y ventajas:

\* FACILITA EL DESMOLDEO \* MAYOR DURACION DE LOS MOLDES \*

### Preparación de la superficie:

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta por DESPOL.

### Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

### Rendimiento:

5 m<sup>2</sup> por kg.

### Modo de Aplicación:

- Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido.
- Colocar el molde sobre la superficie espolvoreada con DESPOL, ejerciendo una presión uniforme manualmente o con pisones especiales para dejar la impresión homogénea.
- Retirar los moldes cuidadosamente, para seguir avanzando con la impresión del pavimento.
- Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del mismo.
- Los moldes deben también limpiarse bien mientras está fresco el mortero u hormigón.

### Presentación:

Se suministra en envases de:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Marrón           | 10 Kg |
| Rojos a marrones | 13 Kg |

### Almacenamiento:

1 año, en su envase original y bien cerrado.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es