



deais ecologico standard

DESENCOFRANTE ECOLOGICO DE BASE VEGETAL PARA USO UNIVERSAL

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido desencofrante ecológico de base vegetal sin disolventes para prefabricados de hormigón y construcción en general.

Aplicaciones:

En industrias dedicadas a la producción de elementos de hormigón prefabricados y de construcción en general, aplicable a todo tipo de moldes metálicos, madera, plástico, poliéster, elastómeros, poliestireno, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido aceitoso
Color/es	Ámbar
Densidad	0,93±Kg./Lt. ± 0,05
Olor	Característico

Propiedades y ventajas:

* ECOLOGICO * FACIL DE USAR * NO DESPRENDE VAPORES * PROTEGE LOS MOLDES * NO MANCHA * PERMITE SUPERFICIES DE EXCELENTE CALIDAD * EVITA LA ADHERENCIA DE MORTEROS Y HORMIGONES A LOS MOLDES *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el hormigón.

Limpieza de las Herramientas:

Con jabón y agua.

Rendimiento:

10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.

Modo de Aplicación:

- Aplicar al uso (sin diluir)
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre el molde, teniendo especial cuidado en que no queden partes del molde sin desencofrante.
- Evita la adherencia del hormigón sobre los moldes.
- No deja manchas en hormigones ni morteros.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L	4 Env por caja
25 L	
200 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



deais ecologico multiusos

DESENCOFRANTE ECOLOGICO PARA PREFABRICADOS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

Aplicaciones:

En industrias dedicadas a la producción de elementos de hormigón prefabricados y de construcción en general.

Propiedades y ventajas:

* ECOLOGICO * FACIL DE USAR * NO DESPRENDE VAPORES * PROTEGE LOS MOLDES *

Características Técnicas:

Color/es	Marfil
Contenido en iones cloruro	No colorea ni mancha el hormigón.
Contenido en iones cloruro	No impide la posterior adherencia al hormigón, de enfoscados, revestimientos, etc.
Contenido en iones cloruro	Ahorra mano de obra en limpieza y conservación de los moldes.
Contenido en iones cloruro	Gran adherencia.
Contenido en iones cloruro	Tacto aceitoso.
Contenido en iones cloruro	Facilmente biodegradable.
Contenido en iones cloruro	Practicamente Inerte.
Contenido en iones cloruro	Poco dañino para el medio ambiente.
Contenido en iones cloruro	Diferencia de los desmoldeantes a base de hidrocarburos.
Densidad	0,93±Kg./Lt.±0,05
Olor	Característico

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin oxidos, sin restos de hormigón y polvo de cemento, para evitar manchas.

Limpieza de las Herramientas:

Con jabón y agua.

Rendimiento:

10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.

Modo de Aplicación:

-Aplicar al uso (sin diluir)

-Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre el molde, teniendo especial cuidado en que no queden partes del molde sin desencofrante.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales y bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



deais ecologico multiusos base acuosa

DESENCOFRANTE ECOLOGICO DE BASE AGUA PARA PREFABRICADOS DE

Descripción:

Deais Ecologico base acuosa es un desencofrante ecologico especial para prefabricados de hormigón y construcción en general, que presenta la gran ventaja de ser un producto ecologico y libre de solventes.

Aplicaciones:

Como desencofrante en piezas prefabricadas y en obras de construcción en general.

Características Tecnicas:

Densidad 0,95 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* ECOLOGICO * BASE ACUOSA * FACIL DE USAR * NO DESPRENDE VAPORES * PROTEGE LOS MOLDES *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, desengrasada, sin oxidos, sin restos de hormigón y polvo de cemento, para evitar manchas.

Limpieza de las Herramientas:

Con jabón y agua abundante.

Rendimiento:

10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se puede incorporar agua al producto. (Máximo 3 partes de agua 1 parte de desencofrante)
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre el molde, teniendo especial cuidado en que no queden partes del molde sin desencofrante.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es