

Descripción:

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, adecuado para exteriores y piscinas.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar (exteriores y piscinas). En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA TRABAJABILIDAD * BUENA DUREZA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	35 ± 3%
Adherencia	> 5 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,900 g/cc. ± 0,05
Densidad en polvo	0,85 g/cc. ± 0,05
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Resistencia a compresión	> 150 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 45 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	> 45 min.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir 50 Horas mínimo, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
EXTERIORES

1 Kg	24 Env por caja
4 Kg	
20 Kg	

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE LIJADO * BUENA ADHERENCIA

Características Técnicas:

Absorción de agua	40 ± 3%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,600 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 10 minutos.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais renovación

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido especialmente de pintura picada ó gotelé, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Propiedades y ventajas:

- * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA
- * FACILIDAD DE LIJADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	50 ± 5%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,550 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,600 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	Aprox. 20 min.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
RENOVACION

4 Kg

18 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais super rapido

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores y de fraguado muy rápido.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Propiedades y ventajas:

* SECADO MUY RAPIDO * FACILIDAD DE LIJADO *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	45 ± 3%
Color/es	Blanco.
Densidad en masa	1,65 g/cc. ± 0,05
Densidad en polvo	0,65 g/cc. ± 0,05
Tiempo Abierto	<10 minutos

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 10 minutos.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interiores super

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE FRAGUADO NORMAL

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores y de fraguado normal.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

- * GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUEN SECADO
- * FACILIDAD DE LIJADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	40 ± 3%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,600 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido especialmente de piscinas, eliminando grietas y desconchaduras. (Siempre que se trate de fisuras estáticas)

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE * ALTA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INMERSION PERMANENTE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	34 +- 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,90 gr/cc
Densidad en polvo	0,85 gr/cc
Resistencia a compresión	> 140 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	> 45 min a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Emplais Piscinas se mezcla con agua hasta conseguir una masa de consistencia plástica.
- Se aplica sobre el soporte limpio y seco mediante una llana sin dientes o con espátula, dejando la pasta enrasada con la superficie.
- En el relleno de pequeñas fisuras o roturas se aplica mediante llana y una vez seco se puede lijar antes de que endurezca totalmente. No se deben realizar paños grandes de más de 5 mm de espesor, en caso de ser necesario rellenos de mayores espesores se puede utilizar Moris, mortero de reparación o realizar la aplicación con Emplais Piscinas en más de una capa.
- En caso de rellenos de fisuras es conveniente repasar las mismas con una amoladora para tener unos bordes más definidos y un encaje mejor de las reparaciones.
- Las fisuras también pueden ser reparadas con Epois H, que es una pasta epoxi de consistencia tixotrópica, alta adherencia y alta resistencia mecánica, esta pasta se utilizará cuando se tengan mayores requisitos mecánicos.

Presentación:

Se suministra en envases de:
PISCINAS

1 Kg 24 Env por caja

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interior standard

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emplais Interiores Standard es un producto que se presenta en forma de polvo para amasar con agua, formando una pasta de textura fina y consistencia plástica y tixotrópica. Se aplica en el emplastecido de fisuras y en la preparación de superficies interiores para posteriores trabajos de pintura o revestimiento.

Aplicaciones:

Emplais Interiores Standard se aplica para conseguir superficies con textura fina y homogénea, eliminar irregularidades de la superficie, nivelación de enlucidos. Para eliminar fisuras del revoque, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	33%
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,65 gr/ml
Densidad en polvo	0,7 gr/ml

Propiedades y ventajas:

* GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * CORTO TIEMPO DE SECADO * FACILIDAD DE LIJADO *

Preparación de la superficie:

Las superficies sobre las que se aplica el producto deben estar limpias, libres de grasas, aceites o sustancias que perjudiquen la adherencia. Deben eliminarse las partes flojas, polvo, etc. La superficie de aplicación debe estar seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

Se mezcla con agua (230 cm³ de agua por cada kg de Emplais Interiores Standard) mezclando hasta conseguir una pasta homogénea de consistencia plástica.

Para la colocación se utiliza una llana lisa o una espátula según la aplicación requerida.

Una vez endurecida puede ser lijada.

Para la terminación de la superficie se aconseja el uso de pinturas TEAIS por ser las más compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

INTERIORES STANDARD

1 Kg 24 Env por caja

4 Kg

18 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, sin exponer a cambios bruscos de temperatura.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es