

Descripción:

Plastocal es un producto en polvo que se amasa con agua para obtener una pasta óptima para emplastecer, alisar, eliminar grietas y desconchados en paramentos interiores y exteriores, tanto en superficies verticales como horizontales.

Aplicaciones:

Plastocal se aplica para eliminar todo tipo de irregularidades en la preparación de superficies para el pintado, tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para la nivelación de enlucidos, para eliminación de grietas y fisuras en paredes y cielorrasos. Permite un espesor de capa de hasta 2 a 3 mm, por lo que tiene mayor capacidad de relleno que un emplaste normal. Puede ser aplicado directamente sobre superficies de hormigón a modo de emplaste.

Propiedades y ventajas:

- * FACILIDAD DE APLICACIÓN
- * MUY BUENA TIXOTROPIA
- * MUY TRABAJABLE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	50 +/- 10%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Aspecto	polvo blanquecino
Color/es	blanco y gris
Composición	Base cal
Densidad curado	1,500 +/- kg/lit
Diámetro máximo del árido (mm):	<= 0,1 mm
Finura	< 400 micras
PH	12 a 12,5
Resistencia a compresión	> 90 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 20 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C
Tiempo Abierto	Trabajabilidad, 30 a 60 minutos (según temperatura)

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni partes flojas, consistente, firme, curada, y seca. Su aplicación es adecuada en soportes de mortero de cal o cemento, sobre pinturas existentes en buen estado previo lijado.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

1,5 kg/m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente se mezcla Plastocal con agua limpia hasta conseguir la consistencia deseada. (Para saco de 20 kg son 10 lts de agua.)
- El amasado se realiza manual o mecánicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Homogeneizar la masa y dejar reposar 10 minutos como mínimo.
- Aplicar mediante llana lisa o espátula.
- Para pintar es necesario dejar transcurrir 28 días si se aplica sobre morteros frescos, y 7 días si se aplica sobre morteros existentes con más de 28 días de curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Blanco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



plastocal

MORTERO ESPECIAL PARA EMPLASTECIDO

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Gris 20 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es