



teais aparejo microcemento

Emplaste especial para regularizar cerámica previo a la aplicación de Teais Microcemento

Edición: 1 marzo de 2015

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Aparejo Microcemento es un producto de dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre sí y se obtiene una pasta de consistencia tixotrópica, de elevada adherencia y excelente trabajabilidad.

Aplicaciones:

Se aplica para regularizar superficies alicatadas de cerámica, azulejo, vitraico, aglomerados de madera, y soportes que se necesite regularizar y dejar lisos para aplicar posteriormente Teais Microcemento.

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Densidad en masa	1,76 kg/lit
Proporción de la mezcla	3 partes de componente en polvo 1 parte de componente líquido
Tiempo Abierto	> 20 minutos a 20°C

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA * MUY FACIL DE TRABAJAR Y EXTENDER * TEXTURA FINA *

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de grasas o aceites, firme, sin piezas flojas, seco.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras que el material está fresco.

Rendimiento:

1,5 a 2,0 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Mezclar manual o mecánicamente el componente líquido con el polvo, hasta obtener una pasta tixotrópica.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar 2 a 5 minutos antes de utilizar
- Aplicar con una llana de acero inoxidable sobre el soporte limpio y seco, dando una primera capa delgada que tape las juntas de las piezas.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa de terminación.
- Dejar secar y antes de aplicar Teais Microcemento es necesario aplicar una mano de imprimación Imprimur.

Presentación:

Se suministra en envases de:

3 Kg
20,4 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados. Protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es