

Descripción:

Producto limpiador líquido formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero, sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. No se debe limpiar con este producto sobre superficies metálicas y pétreas.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENAS PROPIEDADES LIMPIADORAS * GRAN EFICIENCIA *

Características Técnicas:

Color/es	transparente.
Densidad	1,080 Kg./Litro \pm 0,05
Índice de acidez	265 \pm 15
Solubilidad	en agua

Preparación de la superficie:

Los soportes sobre los que se aplica el limpiador deben estar libres de partículas sueltas, y debe realizarse una prueba previa para comprobar la idoneidad de la aplicación y que el limpiador no daña los soportes en los que se aplica.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 10 a 15 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo antes de usar.
- Se aplica con cepillo o brocha.
- Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
- Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS C impregnado.
- Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.
- En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
- Se recomienda realizar un ensayo previo y, después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo C

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es