

Descripción:

Producto limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustadas a base de disolventes, potenciado con emulsionantes, lo cual nos da un líquido de alto poder de dispersión capaz de eliminar las manchas más resistentes.

Aplicaciones:

En la limpieza de pavimentos de hormigón en talleres, fábricas, garajes, aparcamientos (altamente agredidos por fluidos contaminantes). En la limpieza de incrustaciones de alquitrán, grasa, aceite, asfalto, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente.
Densidad	0,85 Kg./Lt. +- 0,05

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE DESINCRUSTAR GRASAS Y ASFALTOS * ALTO PODER DE DISPERSION *

Preparación de la superficie:

Debe estar perfectamente seca, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que impida el contacto con el producto.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 3 a 5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para removerlo convenientemente.
- Se aplica con brocha o con cepillo sobre la mancha.
- Aplicar una capa y dejar actuar un tiempo mínimo de 15 minutos.
- Eliminada la mancha por acción del limpiador quitar con cepillo o chorro de agua a presión.
- Repetir el proceso si fuera necesario, una vez que el soporte esté seco.
- No produce alteraciones en los soportes de hormigón.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es