

**Descripción:**

Producto líquido, concentrado formulado para limpiar y eliminar verdín y suciedad en piedras, fachadas de ladrillo cara vista y similares, de aspecto translúcido y soluble en agua.

**Aplicaciones:**

Limpieza de piedra natural y artificial, hormigón visto, ladrillo visto, fibrocemento, baldosas, baldosines, gres cerámico, enfoscados y revocos de morteros de cemento, maderas, etc. Limpieza de paredes contaminadas con verdín o moho. Se aplica una mano y se podría ayudar en la limpieza frotando con un cepillo.

**Características Técnicas:**

Aspecto	líquido con viscosidad y opacidad
Color/es	translúcido
Densidad	1,24 Kg./Lt. ± 0,05
Solubilidad	Soluble en agua.

**Propiedades y ventajas:**

\* LIMPIEZA EFECTIVA \* LIMPIEZA ZONAS CONTAMINADAS POR MICROORGANISMOS \*

**Preparación de la superficie:**

Es conveniente eliminar restos vegetales, y grandes contaminaciones en forma manual o mecánica antes de proceder a aplicar el producto, para permitir que el mismo pueda entrar en contacto con los poros de los materiales.

**Limpieza de las Herramientas:**

Con abundante agua limpia.

**Rendimiento:**

5 m<sup>2</sup> por l.

**Modo de Aplicación:**

- Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pincel o rodillo sobre las superficies que se requiera tratar.
- Se recomienda dar dos manos como mínimo dejando un intervalo de 1 hora, entre capa y capa, sin limpieza previa.
- Aplicada la última capa, lavar bien con agua a presión.
- Puede aplicarse al uso (sin diluir).
- Para realizar una limpieza a fondo usar preferentemente sin diluir.
- Para realizar una limpieza superficial diluir una parte de LIPIS por tres de agua.
- Es necesario realizar una prueba con el producto para verificar la idoneidad de la aplicación.
- Gran poder de penetración y acción limpiadora.
- Descontamina a fondo, a la vez que deja las superficies bien limpias y relucientes.
- Se recomienda realizar un ensayo previo a la aplicación.

**Presentación:**

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

**Almacenamiento:**

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, en lo posible dentro de sus cajas o en lugar

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lipis

LIMPIADOR PARA PIEDRA

Edición: 7      abril de 2012

Departamento Técnico

oscuro. No almacenar a temperaturas elevadas. Almacenar protegido de la luz. (los envases dentro de sus cajas de cartón)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es