



lastois capa intermedia

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, de fácil aplicación por ser monocomponente y eficacia como impermeabilizante.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas, fachadas y muros exteriores en general, como capa base para la posterior terminación con LASTOIS FH-CV, en sistemas de impermeabilización que tienen exigencias medias y altas.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES IMPERMEABLES * GRAN ELASTICIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * PUEDE SER ARMADO CON FIELTROS O TEJIDOS *

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	Aprox. 400%
Color/es	Gris claro.
Contenido en solidos	> 60%
Densidad	1,25 Kg./Lt. +- 0,05
Resistencia a tracción	Aprox. 2 N/mm2
Solubilidad	Se puede diluir en agua
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	25.000 +- 5.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites ni polvo, perfectamente compacta, lisa, uniforme y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto.

-Imprimir con IMPRIMAIS M.U. (base cementosa).

-Seca la imprimación aplicar una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA con VELOAIS integrándolo mediante la ayuda de un rodillo y solapándose entre sí unos 2 cm.

-Se deja secar y se aplica una segunda capa LASTOIS CAPA INTERMEDIA.

-Finalmente seca la última capa, se acaba con LASTOIS FH-CV, recomendándose una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA que asegura una mejor impermeabilidad, sobre ella.

-LASTOIS CAPA INTERMEDIA siempre debe ir protegido pues en su formulación no hay aditivos que le permitan resistir la radiación UV.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es