



repais hidroconsolidante

Consolidante e hidrofugante para piedra

Edición: 1 noviembre de 2015

Departamento Técnico

Descripción:

Producto basado en compuesto de siloxanos, silanos y silicatos en solución.

Aplicaciones:

Es un tratamiento doble, tiene efectos consolidantes y también hidrofugantes, por lo que es muy adecuado para aplicar en caso e soportes minerales y piedras que necesiten consolidación e hidrofugación

Características Técnicas:

Color/es	incoloro
Composición	silanos, siloxanos, silicatos
Densidad	0,90 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* CONSOLIDA E HIDROFUGA * MUY BUENA DURACIÓN * INCOLORO * TRANSPIRABLE * COMPATIBLE QUIMICAMENTE *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

5 m²/lt según absorción

Modo de Aplicación:

- Agitar el contenido del envase
- Aplicar con rodillo o mediante pulverización. En caso de aplicación a rodillo el mismo debe estar bien escurrido, ya que en ningún caso el producto puede chorrear. En la aplicación mediante pulverizado es muy importante que la misma sea homogénea y que no haya salpicaduras, dando presión constante al pulverizador.
- En general es suficiente con una sola mano, solo en caso de superficies muy absorbentes se aplicará una segunda mano. Deben realizarse pruebas en lugares poco visibles para determinar la cantidad adecuada de producto según la absorción del soporte.
- Hacer una prueba previa en el soporte para verificar que no se producen alteraciones.
- Un exceso de producto puede producir manchas blancas.
- Aplicar una mano desde arriba hacia abajo.
- Se deben proteger las superficies que no reciban el tratamiento para que no se manchen. Si cae producto debe limpiarse en el momento, si se seca no puede eliminarse la mancha.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L
5 L
20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es