



lastois ms multiusos

Membrana a base de polimeros híbridos MS para impermeabilizaciones especiales

Edición: 1 junio de 2016

Departamento Técnico

Descripción:

Lastois MS Multiuso está basado en polímeros híbridos MS de gran elasticidad, alta adherencia, transpirable, muy fácil aplicación.

Aplicaciones:

El producto por su consistencia pastosa es muy adecuado para la impermeabilización de canalones de distintos materiales como hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. Y si se requiere más líquido se puede diluir con el diluyente adecuado. No es apto para estar en contacto con asfaltos, bitumen, etc.

Características Técnicas:

Composición	polímeros híbridos
Densidad	1,4 kg/lt
Dureza Shore A	> 60 curado
Elongación a la rotura	Aprox 220 % (ISO 37)
Temperatura de servicio	- 40°C a + 90°C

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * GRAN ELASTICIDAD *
ADHIERE SOBRE SOPORTES HUMEDOS *

Preparación de la superficie:

La superficie tiene que estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, seca o ligeramente húmeda. Grietas y fisuras deben ser reparadas antes de la aplicación del producto. El soporte tiene que ser firme y consistente.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con alcohol

Rendimiento:

2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Aplicación en consistencia pastosa:

El producto se aplica con llana o espátula.

Si se requiere aplicar a brocha o rodillo es necesario agregar en el momento de la aplicación 400 cc de diluyente a cada bote de 6 kg de producto.

En cualquiera de los supuestos el espesor de la membrana o película no será inferior a 2 mm, 2,5 kg/m² que pueden aplicarse en una o varias manos.

La membrana puede reforzarse insertando entre capa y capa un fieltro de fibra de vidrio Fibras 150.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es