

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre tratamientos a base de ESLURRIS SINTÉTICO o ESLURRIS ASFALTICO.

Aplicaciones:

Como pintura de acabado en ESLURRIS.

Propiedades y ventajas:

*TERMINACION PARA ESLURRIS SINTETICOS * BUENA ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD * RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Color/es	Rojo y verde y otros sobre pedido
Densidad	1,38 Kg./Lt. ± 0,05
Seco al tacto	1 Hora a 20°C/65% de H.R.
Solubilidad	soluble en agua
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	30.000 +- 10.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

El soporte debe tener adecuada resistencia mecánica, debe estar bien limpio, fraguado, curado, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites.

Limpeza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

5 m2 por kg y por mano, según absorción soporte.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase removiéndolo manualmente o con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. 300 a 500 rpm.
- Aplicar con brocha, rodillo, pistota una mano delgada.
- Dejar secar completamente, y aplicar una segunda mano. El tiempo de secado es de unas 12 horas, a 20°C y 65% HR.
- El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo o partículas sueltas.
- No se debe aplicar con previsión de lluvias, heladas o viento fuerte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
22 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es