

Descripción:

Resina especial en base acuosa especialmente concebida para mejorar la estética, y proteger pavimentos impresos.

Aplicaciones:

Como resina de acabado en pavimentos de hormigón y hormigón impreso que confiere a los mismos un acabado satinado, protección ante las heladas, mejora en la durabilidad, evita la absorción de las manchas, homogeneiza y reaviva el aspecto estético.

Propiedades y ventajas:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * HOMOGEGINIZA EL ASPECTO * PROLONGA LA VIDA UTIL *

Características Técnicas:

Color/es	Translúcido
Densidad	1,05 Kg./litro ± 0,05 a 20°C.
Seco totalmente	24 Horas / 50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, presentándose compacta y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
- La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.
- RESIMPRES se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En caso de ser necesario dar dos manos la misma se aplicará una vez bien seca la primera.
- Se aplica sin diluir, directamente.
- Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos, o con heladas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Resimpres A

5 L 4 Env por caja
25 L

Resimpres D

20 L
200 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 °C, protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina especial en base disolvente especialmente formulada para la protección y realce de pavimentos de hormigón impreso.

Aplicaciones:

Se aplica como resina de acabado de pavimentos de hormigón pulido, y de pavimentos de hormigón impreso. Aporta una importante mejora estética, y protege la superficie mejorando su durabilidad.

Propiedades y ventajas:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO * MEJORA LA VIDA UTIL * EVITA QUE EL SOPORTE SE MANCHE FACILMENTE *

Características Técnicas:

Color/es	Translúcido
Densidad	1,05 Kg./litro ± 0,05 a 20°C.
Seco totalmente	24 Horas / 50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica el producto debe estar limpio, seco, libre de polvo y partículas sueltas, presentándose compactas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis N, o con disolvente de limpieza.

Rendimiento:

8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
- La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.
- RESIMPRES se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En caso de ser necesario dar dos manos la misma se aplicará una vez bien seca la primera.
- Se aplica sin diluir, directamente.
- Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos, o con heladas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Resimpres A

5 L 4 Env por caja
25 L

Resimpres D

20 L
200 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados a una temperatura no inferior a 5°C, protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina especial al disolvente formulada para la protección y realce de pavimentos de hormigón.

Aplicaciones:

Se aplica como resina de acabado de pavimentos de hormigón pulido y de pavimentos de hormigón impreso. Aporta una notable mejora estética, protege la superficie y mejora la durabilidad.

Características Técnicas:

Color/es	Translúcido
Densidad	0,89 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo de secado	24 horas

Propiedades y ventajas:

* APORTA PROTECCION * MEJORA ASPECTO ESTÉTICO *
MEJORA VIDA ÚTIL * REDUCE MANCHAS *

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica el producto debe estar limpio y seco. Libre de polvo y partículas sueltas, firme y consistente.

Limpieza de las Herramientas:

Con Disolvente N o con Disolvente de Limpieza

Rendimiento:

8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.
- Resimpres se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En caso de ser necesario dar dos manos, la segunda se aplicará una vez seca la primera.
- Se aplica al uso sin diluir.
- Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, o con heladas.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Resimpres D

5 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es