

Descripción:

Laca de curado a base a resinas en emulsión, para hormigones y morteros.

Aplicaciones:

Su aplicación sobre soleras de hormigón recién colocadas, forma una película que evita la pérdida prematura del agua. Sin alterar el tiempo de fraguado. Como protector para el curado de cementos y morteros frescos. Mejora las resistencias físicas.

Características Técnicas:

Color/es	blanco turbio
Densidad	0.98 gr/ml. a 20 ° C

Propiedades y ventajas:

* NO MODIFICA LOS TIEMPOS DE FRAGUADO * MEJORA LAS RESISTENCIAS MECANICAS * DISMINUYE LA CONTRACCION * REDUCE LA FORMACION DE POLVO * AUMENTA LA RESISTENCIA A LAS HELADAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar las herramientas y el equipo de pulverización con Disolvente de Limpieza inmediatamente después del uso.

Rendimiento:

8 m2 por l (mínimo).

Modo de Aplicación:

- Remover y homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón, con pulverizador.
- Es adecuado hacer la aplicación en dos pasadas sucesivas y seguidas. La aplicación se debe realizar en el momento en que las superficies a tratar comienzan a tomar aspecto mate, cuando el agua superficial del mortero u hormigón se ha evaporado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 - por caja
25 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es