



Descripción:

Teais Terrazo es un producto en polvo de base cementosa, con pigmentos y aditivos especiales

Aplicaciones:

Adecuado para realizar pavimentos continuos de terrazo in situ.

Características Técnicas:

Aspecto	polvo base cementosa
Color/es	blanco y otros bajo pedido
Densidad curado	1,8 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* GRAN DUREZA * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA *
CONTINUO * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTÉTICAS *
DURADERO *

Preparación de la superficie:

Se requiere una superficie de mortero u hormigón nivelada, curada y con buena resistencia mecánica y cohesión.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con agua mientras el material está fresco

Rendimiento:

para 8 mm 14 kg polvo + 40 kg grava 4-8

Modo de Aplicación:

- Teais Terrazo se amasa con agua en una hormigonera en consistencia pastosa y se le incorporan gravas (mármol triturado) de diversas granulometrías y colores. Las gravas utilizadas se denominan Repois Gravas (ver carta de gravas disponibles)
- La proporción de mezcla es de unos 3 kg de grava por 1 kg de Teais Terrazo (aproximadamente)
- Una vez establecida la mezcla debe mantenerse la misma proporción en todas las amasadas, teniendo en cuenta que se requiere una consistencia pastosa.
- La superficie en la que se va a hacer la colocación se diseña con la colocación de juntas de separación que pueden realizarse con vidrio, latón, aluminio, PVC, etc. Según la estética que se desee.
- Se rellena con la mezcla en los paños delimitados previamente y se deja enrasado, pasando una regla y fratasando la superficie.
- Una vez que el material está endurecido (24 a 48 horas según temperatura) se procede a la realización de un pulido de la superficie.
- Finalmente se lava y se procede a dar distintos tratamientos de terminación como el cristalizado, encerado, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:
sacos de

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la humedad, y almacenados en lugar fresco y seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es