



# pavitais aqua 3d

Resina de protección para pavimentos de vinilos decorativos

Edición: julio de 2017

Departamento Técnico

## Descripción:

Pavitais Aqua 3D es un revestimiento basado en resinas epoxi de base acuosa.

## Aplicaciones:

Pavitais Aqua 3D se utiliza en la protección de pavimentos realizados con vinilos impresos con diversos diseños y efectos.

## Propiedades y ventajas:

\* MUY BUENA PROTECCION MECANICA \* RESINAS EPOXI AL AGUA \*

## Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Composición	Resinas epoxi al agua
Densidad	conjunto 1,25 kg/lit
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C

## Preparación de la superficie:

El soporte tiene que estar planimétrico, completamente seco, libre de polvo y partículas.

## Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

## Rendimiento:

1,2 kg/m<sup>2</sup> por cada 1 mm de espesor

## Modo de Aplicación:

- Homogeneizar cada componente separadamente.
- Realizar la mezcla de los dos componentes.
- Aplicar una primera mano a rodillo sobre la superficie del suelo.
- Aplicar las siguientes manos a rodillo o mediante llana de dientes finos
- El tiempo de aplicación entre capas depende de la temperatura y es de entre 8 y 24 horas.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

9 Kg

conjuntos

1,5 Kg

## Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es