

Descripción:

Líquido soluble en agua formulado para producir el retardo del fraguado de las capas superficiales de mortero u hormigón. Permite el lavado superficial dejando parte vista de los áridos.

Aplicaciones:

Lais N se utiliza cuando se quiere conseguir un acabado de árido visto en pavimentos decorativos, retardar el fraguado superficial de hormigones en los que se quiere tener textura. Dejar superficies que tengan mejor adherencia con capas posteriores de recrecido.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Densidad	1,08 kg/lt
Solubilidad	Soluble en agua

Propiedades y ventajas:

* RETARDANTE FRAGUADO SUPERFICIAL * ALTA EFICIENCIA * PARA HORMIGONES TEXTURADOS Y DECORATIVOS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua.

Rendimiento:

300 a 400 cc/m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el producto
- Aplicar mediante pulverizador en forma homogénea.
- Una vez hormigonado se aplica Lais N con pulverizador inmediatamente después de extendido el hormigón. Se realiza una pulverización homogénea dejando la superficie bien cubierta pero sin charcos.
- En el caso de superficies con pendientes o rampas, se requiere realizar la pulverización en varias capas y con intervalo suficiente entre capas para que se integre bien el producto.
- Una vez que ha fraguado la capa inferior (entre 12 y 24 horas según condiciones de temperatura, humedad, viento, etc.) se elimina la capa superficial aún fresca, mediante lavado con hidrolimpiadora, cepillo, etc. Para conseguir la textura deseada.
- El lavado con hidrolimpiadora se hará distanciando la boquilla para no dañar el pavimento.
- Es necesario hacer una prueba del producto para determinar los tiempos adecuados de pulverización y lavado.
- La aplicación del producto no debería realizarse con temperaturas menores a 10°C ni mayores de 25°C.
- El mortero u hormigón debe tener una consistencia adecuada. Con una consistencia muy blanda no se consigue un buen acabado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 5 L
- 25 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es