



## Descripción:

Imprimación al disolvente, en base a resinas especiales concebida para el anclaje de pinturas plásticas (LASTOIS y productos de base acuosa en general) sobre soportes no vitrificados secos, recebo nuevo o pinturas viejas.

## Aplicaciones:

Sobre superficies pintadas (interiores y exteriores) en buen estado. Cuando estén en mal estado, con desconches ampollas, etc., deben eliminarse. Sobre tejas, fibrocemento o similar. Sobre recibos antiguos, sobre materiales que requieren consolidación superficial (leve) En general sobre todo tipo de superficies, salvo vitrificadas. Adecuado para aplicar como imprimación en soportes de anhidrita, previo a la colocación de cerámica con cemento cola.

## Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,80 Kg./Lt. +- 0,02
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	18 +- 6 Seg.

## Propiedades y ventajas:

\* FACILIDAD DE APLICACIÓN \* MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE \* FIJA Y SELLA \* UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN \* MEJORA LA DURACION DE LA PINTURA \*

## Preparación de la superficie:

Eliminar manualmente las capas de pintura plástica viejas y deterioradas, quedando limpia, seca y libre de polvo y partículas sueltas.

## Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAI.

## Rendimiento:

De 5 a 7 m<sup>2</sup> por l.

## Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- No diluir, se aplica al uso.
- Se aplica con brocha o rodillo.
- Sólo debe repintarse con pinturas plásticas al agua.
- Aplicar sobre el soporte una mano general y esperar 24 horas para repintar con pintura plástica.
- Puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores.
- En exteriores no aplicar en previsión de lluvias, ni con fuertes vientos, ni en el caso de heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

## Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es