

Descripción:

Selladora penetrante de base acuosa que sirve como preparación de soportes nuevos. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado y al mismo momento reduce la cantidad de pintura a emplear. Da a la pintura un aspecto más uniforme.

Aplicaciones:

Como preparación de fondos nuevos de recebo, cemento, yeso. Sella y penetra muy bien.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA * MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA PINTURA * SELLADORA * UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN *

Características Técnicas:

Densidad	1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Expansion volumétrica	
Seco al tacto	< 30 min. a 20°C, 65% H. R.
Seco para repintar	después de 8 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	12,5 ± 2,5 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, libre de grasas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

25 m² por l.

Modo de Aplicación:

-Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.

-Aplicar con brocha o rodillo diluido en proporción de hasta 1:5 con agua.

-Si se utiliza en exteriores no aplicar en previsión de lluvia, vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados en sus envases originales y bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es