



saneante de moho

LIQUIDO PARA ELIMINACION DEL MOHO EN EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Edición: 7 marzo de 2012

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas.

Aplicaciones:

Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Muy adecuado para la limpieza de soportes contaminados por moho en zonas de baños, cocinas, perímetro de ventanas, zonas de puentes térmicos, contra pilares o vigas. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido con viscosidad y opacidad
Color/es	translúcido
Densidad	1,24 Kg./Lt. \pm 0,05 a 20°C.
Solubilidad	soluble en agua
Temperatura de trabajo	+5°C a +30°C.

Propiedades y ventajas:

* ALTA CAPACIDAD PARA LIMPIEZA DE HONGOS, MOHOS, MICROORGANISMOS * FACILITA LA LIMPIEZA * LIMPIA EN PROFUNDIDAD *

Preparación de la superficie:

Debe estar libre de grasas, aceites y polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica pulverizado sobre las zonas contaminadas por moho.
- Aplicar directamente, sin diluir para un efecto más intenso.
- Diluir con agua en proporción de hasta 1:5 para contaminaciones menos intensas.
- Dejar actuar como mínimo 1 hora dejando secar bien, y después eliminar mediante cepillado. Si es necesario repetir la operación.
- Si se trata de un repintado y la superficie no se encuentra bien consolidada, es necesario aplicar una mano de imprimación, como Imprimais o Imprimais MU.
- Para el repintado es necesario aplicar Antimohais, que es una pintura especial resistente a la formación de moho.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco, en lo posible dentro de sus cajas o en lugar oscuro. Debe almacenarse protegido de la luz.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es